

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-switch-aruba-instant-on-1430-16x1gbe-poe-r8r48a-p-264778.html>

Przełącznik Switch ARUBA Instant On 1430 16x1GbE PoE R8R48A



| | |
|--------------------------------|--|
| Cena brutto | 1 070,99 zł |
| Cena netto | 870,72 zł |
| Numer katalogowy | NUHPESW16POE000 |
| Kod producenta | R8R48A |
| Kod EAN | 190017602202 |
| QoS | RFC 2474 QoS diffserv (DSCP) mapping |
| Obsługa ramek Jumbo | Tak |
| Liczba portów QSFP+ | Brak |
| Liczba portów PoE+ | Brak |
| Liczba portów COMBO | Brak |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8192 |
| Prędkość przekazywania (Mpps) | 23.8 |
| Liczba portów 10/100 Mbps | Brak |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | 16 |
| Liczba portów SFP+ | Brak |
| Liczba portów SFP | Brak |
| Możliwość łączenia w stos | Nie |
| Liczba portów 10Gb | Brak |
| Zastosowanie (switche) | Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów) |
| Zasilacz (switche) | Wewnętrzny |
| Wentylator (switche) | Nie |
| Warstwa przełączania (switche) | L2 |
| Port konsoli | Nie |
| Klasa przełącznika | Niezarządzalny |
| Przepustowość (switche Gbps) | 32 |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | 16 |
| Architektura sieci (switche) | GigabitEthernet |
| Typ obudowy | Rack (Switche/UPS) |
| Pobór mocy | 147 |
| Certyfikaty | Safety: EN/IEC 60950- 1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 EN/IEC 62368-1, 2nd. |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | <p>& 3rd. Ed. UL 62368-1, 3rd. Ed. CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, 3rd. Ed. EN/IEC 60825- 1:2014 Class 1 Emissions: EN 55032:2015/ CISPR 32, Class A FCC CFR 47 Part 15: 20</p> |
| Obsługiwane protokoły i standardy | <p>IEEE 802.3i 10 Mbps Ethernet IEEE 802.3u 100Base-T Ethernet IEEE 802.3z 1000 Mbps Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3af PoE1 (PoE models only) IEEE 802.3at PoE1 (PoE models only) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet</p> |
| Wymagania środowiskowe | <p>Temperatura pracy: 0 °C do 40 °C Wilgotność względna podczas pracy: 15% do 95% (40°C) bez kondensacji Temperatura spoczynku/przechowywania: -40°C do 70°C Wilgotność względna podczas spoczynku/przechowywania: 15% do 90% (65°C) bez kondensacji</p> |
| Zasilanie | <p>Częstotliwość: 50Hz/60Hz AC: 100-127VAC / 200- 240VAC Prąd: 1.7A /0.8A Maksymalna moc znamionowa: 147W Moc w stanie bezczynności: 5W Zasilanie PoE: 124W Class 4 PoE</p> |
| Waga | 2.09 |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Wymiary | 260 x 275 x 44 mm |
| Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps | Brak |
| Pozostałe parametry | <p>Processor and Memory 128Kb EEPROM Packet buffer size: 2.0 Mb</p> |
| Rozmiar ramki Jumbo | 9.216 |

Opis produktu

Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch (R8R48A)