

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-switch-aruba-instant-on-1430-8x1gbe-poe-r8r46a-p-264783.html>



Przełącznik Switch ARUBA Instant On 1430 8x1GbE PoE R8R46A

Cena brutto	569,99 zł
Cena netto	463,41 zł
Numer katalogowy	NUHPESW8PPOE001
Kod producenta	R8R46A
Kod EAN	190017601762
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	8192
Prędkość przekazywania (Mpps)	11.9
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	8
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L2
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	16
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	8
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	90
Certyfikaty	Safety: EN/IEC 60950- 1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 EN/IEC 62368-1, 2nd. & 3rd. Ed. UL 62368-1, 3rd. Ed. CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, 3rd. Ed. EN/IEC 60825- 1:2014 Class 1 Emissions: EN 55032:2015/ CISPR 32, Class B FCC CFR 47 Part 15: 2018, Class
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3i 10 Mbps Ethernet IEEE 802.3u 100Base-T Ethernet IEEE 802.3z 1000 Mbps Ethernet

	IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3af PoE1 (PoE models only) IEEE 802.3at PoE1 (PoE models only) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0 °C do 40 °C Wilgotność względna podczas pracy: 15% do 95% (40°C) bez kondensacji Temperatura spoczynku/przechowywania: -40°C do 70°C Wilgotność względna podczas spoczynku/przechowywania: 15% do 90% (65°C) bez kondensacji
Zasilanie	Częstotliwość: 50Hz/60Hz Napięcie AC: 100-240VAC Prąd: 2A (54VDC - 1,58A) Maksymalna moc znamionowa: 90W Moc w stanie beczynności: 4,1 W Moc PoE 64W Klasa 4 PoE
Waga	0.77
Uwaga	CE+WEEE
Wymiary	150 x 177 x 37 mm
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Pozostałe parametry	Processor and Memory: 128Kb EEPROM Packet buffer size: 2.0 Mb
Rozmiar ramki Jumbo	9.216
QoS	RFC 2474 QoS diffserv (DSCP) mapping
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak

Opis produktu

Aruba Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W Switch