Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-switch-gs308epp-8xge-poe-p-238501.html

Przełącznik Switch GS308EPP 8xGE PoE+



Cena brutto	**677,99 zł**
Cena netto	**551,21 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSW8P000022**
Kod producenta	**GS308EPP-100PES**
Kod EAN	**606449153095**
Waga	**0.49**
Wymiary	**158 x 101 x 27 mm**
Pozostałe parametry	**Całkowity budżet PoE+: 123 W Technologia Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) Kolejkowanie priorytetowe: WRR**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**60 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**9.216**
Bufor pamięci (switche)	**192**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**4000**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**8**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**

Przepustowość (switche Gbps)	**16**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-T EEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+**

Opis produktu

8-portowy przełącznik PoE+ Plus Gigabit Ethernet (123 W)

Łatwe w zarządzaniu, podstawowe funkcje sieciowe za przystępną cenę dla małych i średnich firm. GS308EPP oferuje całkowity budżet 123 W na zasilanie urządzeń PoE, takich jak telefony VoIP, kamery IP, bezprzewodowe punkty dostępu itp.

Gigabit Ethernet
Każdy z 8 portów zapewnia do 1000 Mb/s dedykowanej, nieblokującej przepustowości.

Obsługa PoE+
8 porty PoE+ zapewniają łączną moc 123 W, dzięki czemu można zasilać i podłączać urządzenia za pomocą jednego przewodu.

Zaawansowane sterowanie PoE
Zarządzanie priorytetami PoE, limitem zasilania PoE na port i innymi funkcjami w celu prostej kontroli nad wszystkimi urządzeniami zasilanymi przez PoE.

Przełączanie bez blokowania
Sieć szkieletowa o szybkości łącza 10 Gb/s (10/100/1000 Mb/s) zapewnia łączność z urządzeniami bez ograniczeń.

Konstrukcja bez wentylatora
Cicha praca sprawia, że ten przełącznik jest idealny do środowisk wrażliwych na hałas.

Wszechstronne opcje montażu
Zainstaluj przełącznik na pulpicie lub zamontuj go na ścianie lub szafie typu Rack za pomocą dostarczonych w opakowaniu elementów montażowych.