Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-switch-gsm4352-48xge-poe-4xsfp-p-298942.html



Przełącznik Switch GSM4352 48xGE PoE+ 4xSFP+

Cena brutto	**21 339,99 zł**
Cena netto	**17 349,59 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSZ48435000**
Kod producenta	**GSM4352-100NES**
Kod EAN	**606449161953**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**130.94**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**4**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**176**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**348**
Waga	**7.19**
Akcesoria w zestawie	**M4350-48G4XF (GSM4352) Przewody zasilające Kabel USB konsoli typu C. Standardowy zestaw wsporników do montażu w szafie typu Rack Zestaw dłuższych wsporników do montażu wpuszczanego Gumowe podnóżki do montażu na blacie stołu x 4 Podręcznik instalacji**
Wymiary	**440 x 400 x 43,2 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**

Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów SFP28	**1**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**32**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**48**
Liczba portów COMBO	**Brak**

Opis produktu

Przełącznik zarządzalny 48x1G PoE+ (podstawa 648 w, do 720 w) i 4xSFP+

- 48 porty Gigabit PoE+ z 4 łączami nadrzędnymi 10GBASE-X SFP+
- Wewnętrzny zasilacz 550W zapewnia 236W budżetu PoE
- Jedno gniazdo do zasilania modułowego (redundancja 1+1 i/lub udział EPS)
- Można użyć dowolnego APS350Wv1, APS600Wv2, APS920Wv1 lub APS2000Wv1
- Budżet PoE może osiągnąć 1440 w, nadmiarowy budżet PoE może również osiągnąć 1440 W.
- Układanie wirtualnych obudów zapewnia nieprzerwane przekazywanie (NSF) i bezbłędne przełączanie awaryjne
- Zestaw funkcji warstwy 3 zawiera routing statyczny, oparty na zasadach i dynamiczny
- NETGEAR IGMP Plus, interfejs użytkownika AV i kontroler włączania przyspieszają instalację AV
- Ograniczona dożywotnia gwarancja na sprzęt firmy NETGEAR ProSAFE
- Dożywotnia usługa wymiany sprzętu następnego dnia roboczego.