Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-switch-msm4352-48xpoe-4xsfp28-25g-p-298943.html



Przełącznik Switch MSM4352 48xPoE++ 4xSFP28-25G

Cena brutto	**29 196,99 zł**
Cena netto	**23 737,39 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSZ48435001**
Kod producenta	**MSM4352-100NES**
Kod EAN	**606449161502**
Liczba portów SFP28	**4**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**32**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**372**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**48**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**500**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**351.5**

Waga	**7.34**
Akcesoria w zestawie	**M4350-44M4X4V (MSM4352) Przewody zasilające Kabel USB konsoli typu C. Standardowy zestaw wsporników do montażu w szafie typu Rack Zestaw dłuższych wsporników do montażu wpuszczanego1 Gumowe podnóżki do montażu na blacie stołu x 4 Podręcznik instalacji**
Wymiary	**440 x 400 x 43,2 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów SFP56	**Brak**

Opis produktu

Przełącznik zarządzalny 44x2,5G, 4x10G/Multi-gig PoE++ (podstawa 194W, do 3314W) i 4xSFP28 25G (MSM4352)

- 44 porty 2.5G i 4 porty 10G / Multi-gig PoE++ z 4 25GBASE-X SFP28 łączy uplink
- Wewnętrzny zasilacz 880W zapewnia 194W budżetu PoE
- 2 gniazda na modułowe zasilacze (nadmiarowość 1+1 i/lub udział EPS)
- Można użyć dowolnego APS350Wv1, APS600Wv2, APS920Wv1 lub APS2000Wv1
- Budżet PoE może osiągnąć 3314 w, nadmiarowy budżet PoE może osiągnąć 1794 W.
- Układanie wirtualnych obudów zapewnia nieprzerwane przekazywanie (NSF) i bezbłędne przełączanie awaryjne
- Zestaw funkcji warstwy 3 zawiera routing statyczny, oparty na zasadach i dynamiczny
- NETGEAR IGMP Plus, interfejs użytkownika AV i kontroler włączania przyspieszają instalację AV
- Ograniczona dożywotnia gwarancja na sprzęt firmy NETGEAR ProSAFE
- Dożywotnia usługa wymiany sprzętu następnego dnia roboczego.
- Dostępny jest SKU zgodny z TAA. Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym