Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-switch-msm4352-48xpoe-4xsfp28-25g-p-298943.html



# Przełącznik Switch MSM4352 48xPoE++ 4xSFP28-25G

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **28 887,99 zł** |
| Cena netto | **23 486,17 zł** |
| Numer katalogowy | **NUNTGSZ48435001** |
| Kod producenta | **MSM4352-100NES** |
| Kod EAN | **606449161502** |
| Rozmiar ramki Jumbo | **12** |
| Obsługa ramek Jumbo | **Tak** |
| Bufor pakietów | **32** |
| Liczba portów QSFP+ | **Brak** |
| Liczba portów PoE+ | **Brak** |
| Liczba portów COMBO | **Brak** |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | **16** |
| Prędkość przekazywania (Mpps) | **372** |
| Liczba portów 10/100 Mbps | **Brak** |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | **48** |
| Liczba portów SFP+ | **Brak** |
| Liczba portów SFP | **Brak** |
| Liczba portów 10Gb | **Brak** |
| Zastosowanie (switche) | **Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)** |
| Zasilacz (switche) | **Wewnętrzny** |
| Wentylator (switche) | **Tak** |
| Warstwa przełączania (switche) | **L3** |
| Port konsoli | **Nie** |
| Klasa przełącznika | **Zarządzalny** |
| Przepustowość (switche Gbps) | **500** |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | **Brak** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Typ obudowy | **Rack (Switche/UPS)** |
| Pobór mocy | **351.5** |
| Waga | **7.34** |
| Akcesoria w zestawie | **M4350-44M4X4V (MSM4352) Przewody zasilające Kabel USB** |

| | |
|---|---|
| | **konsoli typu C. Standardowy zestaw wsporników do montażu w szafie typu Rack Zestaw dłuższych wsporników do montażu wpuszczanego1 Gumowe podnóżki do montażu na blacie stołu x 4 Podręcznik instalacji** |
| Wymiary | **440 x 400 x 43,2 mm** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Liczba portów SFP56 | **Brak** |
| Liczba portów SFP28 | **4** |
| Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps | **Brak** |

## Opis produktu

**Przełącznik zarządzalny 44x2,5G, 4x10G/Multi-gig PoE++ (podstawa 194W, do 3314W) i 4xSFP28 25G (MSM4352)**

- 44 porty 2.5G i 4 porty 10G / Multi-gig PoE++ z 4 25GBASE-X SFP28 łączy uplink
- Wewnętrzny zasilacz 880W zapewnia 194W budżetu PoE
- 2 gniazda na modułowe zasilacze (nadmiarowość 1+1 i/lub udział EPS)
- Można użyć dowolnego APS350Wv1, APS600Wv2, APS920Wv1 lub APS2000Wv1
- Budżet PoE może osiągnąć 3314 w, nadmiarowy budżet PoE może osiągnąć 1794 W.
- Układanie wirtualnych obudów zapewnia nieprzerwane przekazywanie (NSF) i bezbłędne przełączanie awaryjne
- Zestaw funkcji warstwy 3 zawiera routing statyczny, oparty na zasadach i dynamiczny
- NETGEAR IGMP Plus, interfejs użytkownika AV i kontroler włączania przyspieszają instalację AV
- Ograniczona dożywotnia gwarancja na sprzęt firmy NETGEAR ProSAFE
- Dożywotnia usługa wymiany sprzętu następnego dnia roboczego.
- Dostępny jest SKU zgodny z TAA. Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym