Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-switch-poe-teg1105p-4-63-p-379303.html

Przełącznik Switch PoE TEG1105P-4-63



Cena brutto	**212,99 zł**
Cena netto	**173,16 zł**
Numer katalogowy	**NUTENSW5PPOE001**
Kod producenta	**Tenda TEG1105P-4-63**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**63**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3at**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0°C - 40°C Temperatura przechowywania: -40°C - 70°C Wilgotność podczas pracy: (10% - 90%) RH, bez kondensacji Wilgotność podczas przechowywania: (5% - 90%) RH, bez kondensacji**
Zasilanie	**Zasilanie PoE zgodne ze standardami IEEE 802.3af/at na portach 1-4 Napięcie rdzeni 1, 2, 4, 5 wynosi +, a rdzeni 3, 6, 7, 8 wynosi - Napięcie wejściowe: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz**
Wymiary	**100 x 100 x 26 mm**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**24 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**2**
Bufor pamięci (switche)	**1**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**2000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**7.44**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**

Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**10**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**5**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**50000**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**

Opis produktu

5-Port Gigabit Desktop Switch with 4-Port PoE

Poprowadź siłę bezpiecznej transmisji na nowy poziom

- TEG1105P-4-63W 5-portowy przełącznik Gigabit Desktop z 4-portowym interfejsem PoE
- Zabezpieczenie przed piorunami 6KV
- Maksymalna moc wyjściowa PoE 58W
- Zasilanie PoE do 30 W dla każde portu PoE

Tryb VLAN
Jeśli włączony jest "tryb VLAN", porty 1-4 będzą odpowiednio izolowane, ale mogą komunikować się z 5. portem. Sprzętowy przełącznik DIP dla odizolowania portów, aby zapobiec burzy broadcastowej i chronić przed atakami DHCP spoofing.

Zabezpieczenie przed piorunami 6KV
Punkty dostępowe lub kamery IP są często montowane na zewnątrz, co zazwyczaj zwiększa prawdopodobieństwo uszkodzenia ich oraz urządzeń PoE przez porażenie piorunem. W wyniku te pojedynczy uszkodzony sprzęt może doprowadzić do paraliżu całej sieci lokalnej. Przełączniki serii Tenda TEF11 mają profesjonalną konstrukcję odgromową - do 6KV i zabezpieczenie przed piorunami, z dwoma poziomami ochrony odpowiednio, skutecznie ograniczają moc wyładowań atmosferycznych. Dzięki temu przełącznik może zapewnić stabilną i niezawodną sieć monitorującą.

Zasilanie PoE 58W
Porty 1-4 są zdne ze standardami zasilania IEEE802.3af i IEEE802.3at. Cały przełącznik oferuje maksymalną moc wyjściową PoE 58 W, natomiast każdy port zapewnia maksymalną moc wyjściową PoE równą 30 W. Porty te mogą służyć do zasilania i wymiany danych z punktami dostępowymi i kamerami IP.