

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-switch-poe-teg1105p-4-63-p-379303.html>

Przełącznik Switch PoE TEG1105P-4-63



Cena brutto	212,99 zł
Cena netto	173,16 zł
Numer katalogowy	NUTENSW5PPOE001
Kod producenta	Tenda TEG1105P-4-63
Prędkość przekazywania (Mpps)	7.44
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	10
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	5
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	50000
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	63
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0°C - 40°C Temperatura przechowywania: -40°C - 70°C Wilgotność podczas pracy: (10% - 90%) RH, bez kondensacji Wilgotność podczas przechowywania: (5% - 90%) RH, bez kondensacji
Zasilanie	Zasilanie PoE zgodne ze standardami IEEE 802.3af/at na portach 1-4 Napięcie rdzeni 1, 2, 4, 5 wynosi +, a rdzeni 3, 6, 7, 8 wynosi - Napięcie wejściowe: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Wymiary	100 x 100 x 26 mm
Liczba portów 25Gb	Brak

Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Gwarancja	24 mc.
Rozmiar ramki Jumbo	2
Bufor pamięci (switche)	1
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	2000

Opis produktu

5-Port Gigabit Desktop Switch with 4-Port PoE

Poprowadź siłę bezpiecznej transmisji na nowy poziom

- TEG1105P-4-63W 5-portowy przełącznik Gigabit Desktop z 4-portowym interfejsem PoE
- Zabezpieczenie przed piorunami 6KV
- Maksymalna moc wyjściowa PoE 58W
- Zasilanie PoE do 30 W dla każde portu PoE

Tryb VLAN

Jeśli włączony jest "tryb VLAN", porty 1-4 będą odpowiednio izolowane, ale mogą komunikować się z 5. portem. Sprzętowy przełącznik DIP dla odizolowania portów, aby zapobiec burzy broadcastowej i chronić przed atakami DHCP spoofing.

Zabezpieczenie przed piorunami 6KV

Punkty dostępne lub kamery IP są często montowane na zewnątrz, co zazwyczaj zwiększa prawdopodobieństwo uszkodzenia ich oraz urządzeń PoE przez porażenie piorunem. W wyniku tego pojedynczy uszkodzony sprzęt może doprowadzić do paraliżu całej sieci lokalnej. Przełączniki serii Tenda TEF11 mają profesjonalną konstrukcję odgromową - do 6KV i zabezpieczenie przed piorunami, z dwoma poziomami ochrony odpowiednio, skutecznie ograniczają moc wyładowań atmosferycznych. Dzięki temu przełącznik może zapewnić stabilną i niezawodną sieć monitorującą.

Zasilanie PoE 58W

Porty 1-4 są zgodne ze standardami zasilania IEEE802.3af i IEEE802.3at. Cały przełącznik oferuje maksymalną moc wyjściową PoE 58 W, natomiast każdy port zapewnia maksymalną moc wyjściową PoE równą 30 W. Porty te mogą służyć do zasilania i wymiany danych z punktami dostępowymi i kamerami IP.