

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-switch-teg1005d-5-port-p-379302.html>

Przełącznik Switch TEG1005D 5 port



Cena brutto	93,99 zł
Cena netto	76,41 zł
Numer katalogowy	NUTENSW5P000002
Kod producenta	Tenda TEG1005D
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	5
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Pobór mocy	2.5
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 040°C Temperatura przechowywania: -4070°C Wilgotność pracy: 1090% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 590% bez kondensacji
Zasilanie	Wejście: AC: 100-240 V; 50/60 Hz Wyjście: 5,0 V 0,6 A (zasilacz zewnętrzny)
Waga	170
Akcesoria w zestawie	Przełącznik Gigabit Ethernet 5-portowy Zasilacz (5 V 0,6 A) Szybki przewodnik instalacji
Wymiary	100 × 64 × 23 mm
Liczba portów 25Gb	Brak
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Gwarancja	24 mc.
Rozmiar ramki Jumbo	15
Obsługa ramek Jumbo	Nie
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	2000
Prędkość przekazywania (Mpps)	10
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak

Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Warstwa przełączania (switche)	L2
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	10

Opis produktu

5-portowy switch Gigabit Ethernet

W pełni gigabitowe porty, połączenie o pełnej prędkości

Wyposażony w 5 portów 10 Gigabit Ethernet (5*GE) zapewnia prędkość transmisji do 2000 Mb/s w full-duplex. Przyjmuje wysoce zintegrowaną konstrukcję układów scalonych zgodną ze standardami klasy korporacyjnej, skutecznie rozwiązując problemy z przeciążeniem sieci, utratą obrazu monitoringu i inne problemy w środowisku sieciowym.

Plug and play, łatwe tworzenie sieci

Każdy port obsługuje automatyczne przełączanie MDI/MDIX. Podłącz kabel sieciowy, aby uzyskać dostęp do Internetu, bez zbędnych ustawień, prosto i wygodnie.

Montaż naścienny, schludne okablowanie

Przełącznik ma dwa otwory montażowe na dole, dzięki czemu można przykręcić do ściany za pomocą śrub. To rozwiązanie pozwala na uporządkowanie kabli i sprzętu, a także estetycznie udoskonalić sieć.

Metalowa obudowa, nadzwyczajne odprowadzanie ciepła

Wytrzymała, metalowa obudowa ze stali nierdzewnej klasy przemysłowej zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła i wydłuża żywotność produktu. Gwarantuje stabilną pracę switcha, szczególnie w wymagających warunkach zewnętrznego monitoringu.

Śruba uziemiająca, więcej bezpieczeństwa

Śruba uziemiająca wykonana jest ze stali nierdzewnej i innych materiałów odpornych na korozję. Zapewnia dobrą przewodność, odporność na korozję i zużycie oraz długą trwałość i stabilność. Zwiększa bezpieczeństwo.

IGMP Snooping dla optymalizacji ruchu multicastowego

Zapewnij lepsze wrażenia sieciowe poprzez optymalizację transmisji ruchu multimedialnego. To może zapewnić płynność podczas oglądania telewizji IP.