Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-switch-xgs1935-52-eu0101f-p-373042.html

Przełącznik Switch XGS1935-52-EU0101F



Cena brutto	**1 977,99 zł**
Cena netto	**1 608,12 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSZ48000029**
Kod producenta	**XGS1935-52-EU0101F**
Kod EAN	**4718937636372**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**176**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**48**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**919.583**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**45.6**
Wymagania środowiskowe	**Praca Temperatura: od -20°C do 50°C Wilgotność: od 10% do 95% (bez kondensacji) Przechowywanie Temperatura: od -40°C do 70°C Wilgotność: od 10% do 95% (bez kondensacji)**
Zasilanie	**Wejście: 100240 V AC, 50/60 Hz**
Waga	**3.7**
Uwaga	**CE+WEEE**
Akcesoria w zestawie	**Przewód zasilający Zestaw do montażu w szafie rack**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Wymiary	**440 x 270 x 43 mm**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**24 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Bufor pamięci (switche)	**1.5**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**

Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**130.9**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**4**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**

Opis produktu

Przełącznik 10GbE Uplink w rozsądnej cenie
Dzięki łączności gigabitowej i czterem łączom 10GbE Uplink, seria XGS1935 to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują podstawowych funkcji, łatwiejszego zarządzania i bardziej przystępnej ceny, aby unowocześnić swoje sieci i zapewnić ich wydajność, co przełoży się na ciągłą produktywność biznesową.

Zarządzaj po swojemu!
Obsługa NebulaFlex pozwala na łatwe przełączanie trybów zarządzania siecią między trybem autonomicznym a naszą darmową platformą zarządzania w chmurze Nebula. Nebula oferuje zarówno intuicyjny interfejs internetowy, jak i aplikację mobilną, aby zapewnić uproszczone środowisko instalacji i zarządzania siecią, bez dodatkowych kosztów oprogramowania lub kontrolera sprzętowego.

Zarządzanie przez Internet z zaawansowanymi funkcjami
Możesz konfigurować i zarządzać zaawansowanymi funkcjami, takimi jak routing statyczny, VLAN, QoS, IGMP Snooping, agregacja łączy, IPv6 i zapobieganie atakom DoS, za pomocą intuicyjnej, wbudowanej przeglądarki internetowej. Co więcej, przyjazny, intuicyjny kreator krok po kroku pomaga uniknąć wielu skomplikowanych stron konfiguracyjnych, umożliwiając szybką konfigurację za pomocą kilku kliknięć w ciągu kilku minut.y

Inteligentne zasilanie większej liczby urządzeń
Modele PoE XGS1935-28HP i XGS1935-52HP charakteryzują się kompaktowymi wymiarami i obsługują PoE+, dostarczając 30 W na port, co czyni je idealnymi do gęstych wdrożeń PoE. Dzięki wysokiemu budżetowi mocy 375 W mogą sprostać wymaganiom energochłonnych urządzeń. Dodatkowo, tryb poboru mocy poprawia efektywność budżetową, zapewniając lepszy zwrot z inwestycji (ROI), umożliwiając podłączenie większej liczby urządzeń PD do systemu.

Cicha i niezawodna praca
Ta seria została wyposażona w inteligentny wentylator, który automatycznie dostosowuje prędkość obrotową do temperatury urządzenia, zapewniając niemal bezgłośną pracę i stabilne połączenie podczas codziennej pracy.