

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-switch-xsm4340fv-32xsfp-8xsfp28-p-294569.html>

Przełącznik Switch XSM4340FV 32xSFP+ 8xSFP28



Cena brutto	28 880,99 zł
Cena netto	23 480,48 zł
Numer katalogowy	NUNTGSZ40435001
Kod producenta	XSM4340FV-100NES
Kod EAN	606449165166
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	420
Wymiary	440 x 43.2 x 400 mm
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów SFP28	8
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Rozmiar ramki Jumbo	12
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	64
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Prędkość przekazywania (Mpps)	773.76
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	32
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L3
Port konsoli	Nie

Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	1.04
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet

Opis produktu

M4350-32F8V w pełni zarządzalny przełącznik (XSM4340FV). Przełącznik zarządzalny 32xSFP+ i 8xSFP28 25G

- 32 porty 10GBASE-X SFP+ z 8 25GBASE-X SFP28 łączy uplink
- Wewnętrzny zasilacz 420 W.
- Jedno gniazdo do zasilania modułowego (redundancja 1+1)
- Można użyć dowolnego APS600Wv3, APS1200Wv2 lub APS2000Wv2
- Układanie wirtualnych obudów zapewnia nieprzerwane przekazywanie (NSF) i bezbłędne przełączanie awaryjne
- Zestaw funkcji warstwy 3 zawiera routing statyczny, oparty na zasadach i dynamiczny
- NETGEAR IGMP Plus, interfejs użytkownika AV i kontroler włączania przyspieszają instalację AV

Moc i przepustowość

Platforma do łączenia w stos od jednego Gigabit do 100 Gigabit, wszystko w zakresie 15,75 cali (40 cm) głębokości.

Przełomowy interfejs graficzny AV

Uproszczony interfejs użytkownika ułatwia przypisywanie profili konfiguracyjnych do każdego portu.

Multicast w jednej chwili

NETGEAR IGMP Plus zapewnia funkcjonalność multemisji od razu po wyjęciu z pudełka dla większości aplikacji AV over IP.

Elegancki, cichy design

Mniejszy hałas wentylatora i ucha montażowe dołączone do montażu w szafie serwerowej.

Konfiguracja automatyczna

Funkcja Auto-trunk i auto-LAG automatycznie łączy się z innymi przełącznikami M4350 (i M4250).

Szybka, łatwa konfiguracja dla profesjonalistów AV

Uproszczony interfejs umożliwia przypisanie domyślnych ustawień AV lub profili AV określonych przez użytkownika do poszczególnych portów za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Przeznaczony do AV Over IP zaraz po wyjęciu z pudełka

Dzięki wbudowanemu protokołowi NETGEAR IGMP Plus nie jest wymagana żadna konfiguracja, aby zapewnić bezproblemowe przesyłanie obrazu przez IP. Włącz multicasting zaraz po wyjęciu z pudełka.