

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-switch-xsm4340v-24x10ge-poe-8xsfp28-p-294570.html>

Przełącznik Switch XSM4340V 24x10GE PoE++ 8xSFP28



Cena brutto	34 788,99 zł
Cena netto	28 283,73 zł
Numer katalogowy	NUNTGSZ40435002
Kod producenta	XSM4340V-100NES
Kod EAN	606449165135
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L2
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	1.04
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Waga	7.24
Akcesoria w zestawie	M4350-24X8F8V (XSM4340V)1 Przewody zasilające Kabel USB konsoli typu C. Standardowy zestaw wsporników do montażu w szafie typu Rack Zestaw dłuższych wsporników do montażu wpuszczanego 4 x Gumowe podnożki do montażu na blacie stołu Podręcznik instalacji
Wymiary	440 x 400 x 43,2 mm
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Rozmiar ramki Jumbo	12
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	64
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak

Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Prędkość przekazywania (Mpps)	773.76
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	24
Liczba portów SFP+	8
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak

Opis produktu

M4350-24X8F8V w pełni zarządzalny przełącznik (XSM4340V)

Przełącznik zarządzalny 24x10G/Multi-Gig PoE++ (podstawa 290 W, do 1770 W), 8xSFP+ i 8xSFP28 25G.

- 24 porty 10G/Multi-Gig PoE++, 8 portów 10GBASE-X SFP+ i 8 portów 25GBASE-X SFP28
- Wewnętrzny zasilacz 750W zapewnia 290W budżetu PoE
- Jedno gniazdo do zasilania modułowego (redundancja 1+1 i/lub udział EPS)
- Można użyć dowolnego APS600Wv3, APS1200Wv2 lub APS2000Wv2
- Budżet PoE może osiągnąć 1 770W, gdy nadmiarowy budżet PoE pozostaje 290W.
- Układanie wirtualnych obudów zapewnia nieprzerwane przekazywanie (NSF) i bezbłędne przełączanie awaryjne
- Zestaw funkcji warstwy 3 zawiera routing statyczny, oparty na zasadach i dynamiczny
- Netgear IGMP Plus, interfejs użytkownika AV i kontroler włączania przyspieszają instalację AV

Moc i przepustowość

Platforma do łączenia w stos od jednego Gigabit do 100 Gigabit, wszystko w zakresie 15,75 cali (40 cm) głębokości.

Przełomowy interfejs graficzny AV

Uproszczony interfejs użytkownika ułatwia przypisywanie profili konfiguracyjnych do każdego portu.

Multicast w jednej chwili

NETGEAR IGMP Plus zapewnia funkcjonalność multemisji od razu po wyjęciu z pudełka dla większości aplikacji AV over IP.

Elegancki, cichy design

Mniejszy hałas wentylatora i ucha montażowe dołączone do montażu w szafie serwerowej.

Konfiguracja automatyczna

Funkcja Auto-trunk i auto-LAG automatycznie łączy się z innymi przełącznikami M4350 (i M4250).

Szybka, łatwa konfiguracja dla profesjonalistów AV

Uproszczony interfejs umożliwia przypisanie domyślnych ustawień AV lub profili AV określonych przez użytkownika do poszczególnych portów za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Skup się na wydarzeniu, a nie na hałasie wentylatora

Większość modeli ma tryb cichy, który znacznie zmniejsza hałas wentylatora.

Przeznaczony do AV over IP zaraz po wyjęciu z pudełka

Dzięki wbudowanemu protokołowi NETGEAR IGMP Plus nie jest wymagana żadna konfiguracja, aby zapewnić bezproblemowe przesyłanie obrazu przez IP. Włącz multicasting zaraz po wyjęciu z pudełka.