Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-switch-xsm4340v-24x10ge-poe-8xsfp28-p-294570.html



Przełącznik Switch XSM4340V 24x10GE PoE++ 8xSFP28

Cena brutto	**34 796,99 zł**
Cena netto	**28 290,24 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSZ40435002**
Kod producenta	**XSM4340V-100NES**
Kod EAN	**606449165135**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**1.04**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Waga	**7.24**
Akcesoria w zestawie	**M4350-24X8F8V (XSM4340V)1 Przewody zasilające Kabel USB konsoli typu C. Standardowy zestaw wsporników do montażu w szafie typu Rack Zestaw dłuższych wsporników do montażu wpuszczanego 4 x Gumowe podnóżki do montażu na blacie stołu Podręcznik instalacji**
Wymiary	**440 x 400 x 43,2 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**64**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**773.76**

Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**24**
Liczba portów SFP+	**8**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**

Opis produktu

M4350-24X8F8V w pełni zarządzalny przełącznik (XSM4340V)
Przełącznik zarządzalny 24x10G/Multi-Gig PoE++ (podstawa 290 W, do 1770 W), 8xSFP+ i 8xSFP28 25G.

- 24 porty 10G/Multi-Gig PoE++, 8 portów 10GBASE-X SFP+ i 8 portów 25GBASE-X SFP28
- Wewnętrzny zasilacz 750W zapewnia 290W budżetu PoE
- Jedno gniazdo do zasilania modułowego (redundancja 1+1 i/lub udział EPS)
- Można użyć dowolnego APS600Wv3, APS1200Wv2 lub APS2000Wv2
- Budżet PoE może osiągnąć 1 770W, gdy nadmiarowy budżet PoE pozostaje 290W.
- Układanie wirtualnych obudów zapewnia nieprzerwane przekazywanie (NSF) i bezbłędne przełączanie awaryjne
- Zestaw funkcji warstwy 3 zawiera routing statyczny, oparty na zasadach i dynamiczny
- Netgear IGMP Plus, interfejs użytkownika AV i kontroler włączania przyspieszają instalację AV

Moc i przepustowość
Platforma do łączenia w stos od jednego Gigabit do 100 Gigabit, wszystko w zakresie 15,75 cali (40 cm) głębokości.

Przełomowy interfejs graficzny AV
Uproszczony interfejs użytkownika ułatwia przypisywanie profili konfiguracyjnych do każdego portu.

Multicast w jednej chwili
NETGEAR IGMP Plus zapewnia funkcjonalność multiemisji od razu po wyjęciu z pudełka dla większości aplikacji AV over IP.

Elegancki, cichy design
Mniejszy hałas wentylatora i ucha montażowe dołączone do montażu w szafie serwerowej.

Konfiguracja automatyczna
Funkcja Auto-trunk i auto-LAG automatycznie łączy się z innymi przełącznikami M4350 (i M4250).

Szybka, łatwa konfiguracja dla profesjonalistów AV
Uproszczony interfejs umożliwia przypisanie domyślnych ustawień AV lub profili AV określonych przez użytkownika do poszczególnych portów za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Skup się na wydarzeniu, a nie na hałasie wentylatora
Większość modeli ma tryb cichy, który znacznie zmniejsza hałas wentylatora.

Przeznaczony do AV over IP zaraz po wyjęciu z pudełka
Dzięki wbudowanemu protokołowi NETGEAR IGMP Plus nie jest wymagana żadna konfiguracja, aby zapewnić bezproblemowe przesyłanie obrazu przez IP. Włącz multicasting zaraz po wyjęciu z pudełka.