

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-swm280000200-p-398668.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik SWM280000200

Cena brutto	1 491,99 zł
Cena netto	1 213,00 zł
Numer katalogowy	KMTETAP00000009
Kod producenta	SWM280000200
Kod EAN	4779051846238
Liczba portów SFP	4
Możliwość łączenia w stos	Nie
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L2+
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	56
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	24
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Interfejs WWW: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja firmware, CLI, diagnostyka i rozwiązywanie problemów, obsługa wielu serwerów logów zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji firmware, dziennik zdarzeń, dziennik systemowy, dziennik jąd
Pobór mocy	300
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.3az IEEE 802.3ad IEEE 802.1p IEEE 802.1x IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Bezpieczeństwo	Uwierzytelnianie: PAM - klucz współdzielony (PSK), RADIUS i TACACS+, blokowanie adresów IP oraz prób logowania VLAN: separacja sieci VLAN na poziomie portów 802.1X: kontrola dostępu do sieci oparta na portach - obsługa klienta i serwera Filtrowanie adresó

Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: od 0°C do 50°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji Stopień ochrony: IP30
Zasilanie	Zakres napięcia wejściowego: 100-240 V AC, 50/60 Hz Pobór mocy: Bezczynność: 7,5 W / Maks.: 325 W / PoE maks.: 300 W
Waga	1842
Data Act	Teltonika - __TET%
Akcesoria w zestawie	Przełącznik zarządzalny SWM280 L2+ QSG (Szybki przewodnik)
Uwaga	CE+WEEE
Wymiary	483 x 44 x 234 mm
Gwarancja	24 mc.
Funkcje L3	Static IPv4 routing Static IPv6 routing DHCPv6 client Static IPv6 address
VLAN	Separacja portów VLAN
Rozmiar ramki Jumbo	10
QoS	QoS: priorytetyzacja portów, priorytetyzacja DSCP, priorytetyzacja 802.1p, TOS Metoda kolejkowania: SP / WFQ / WRR Kontrola przepustowości: ograniczanie przepływności (rate limiting), kontrola burzy pakietów (storm control) Kształtowanie ruchu: kształtowa
Funkcje L2	Loop protection Forwarding table VLAN STP/RSTP
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	512
Liczba portów PoE+	12
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Prędkość przekazywania (Mpps)	83.33

Opis produktu

SWM280 Zarządzalny przełącznik SWM280 PoE+

SWM280 to wydajny zarządzalny przełącznik warstwy L2 z funkcjami L3, zapewniający zaawansowane możliwości zarządzania siecią. Zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności połączeń, ten 24-portowy przełącznik wyposażono w 12 portów PoE+, 12 portów Gigabit Ethernet oraz 4 porty SFP. Zasilanie PoE+ zapewnia do 30 W na port, przy łącznym budżecie mocy wynoszącym 300 W. SWM280 obsługuje protokół PROFINET oraz inne protokoły przemysłowe, zapewniając elastyczność w zakresie zarządzania siecią i zasilania urządzeń.

PoE+

Przesyłanie danych i zasilanie za pośrednictwem 12 portów PoE+ z mocą do 30 W na każdy port.

L2+

Zaawansowane protokoły routingu oraz segmentacja sieci za pomocą VLAN.



Obsługa chmury

W zestawie 2-letni dostęp do systemu zarządzania RMS.

Protokoły

PROFINET, MRP i EtherNet/IP do zastosowań w środowiskach przemysłowych wykorzystujących różne protokoły.