Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-swm280000200-p-398668.html

Przełącznik SWM280000200



Cena brutto	**1 589,99 zł**
Cena netto	**1 292,67 zł**
Numer katalogowy	**KMTETAP00000009**
Kod producenta	**SWM280000200**
Kod EAN	**4779051846238**
Liczba portów SFP	**4**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2+**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**56**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Interfejs WWW: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja firmware, CLI, diagnostyka i rozwiązywanie problemów, obsługa wielu serwerów logów zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji firmware, dziennik zdarzeń, dziennik systemowy, dziennik jąd**
Pobór mocy	**300**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.3az IEEE 802.3ad IEEE 802.1p IEEE 802.1x IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.3af IEEE 802.3at**
Bezpieczeństwo	**Uwierzytelnianie: PAM - klucz współdzielony (PSK), RADIUS i TACACS+, blokowanie adresów IP oraz prób logowania VLAN: separacja sieci VLAN na poziomie portów 802.1X: kontrola dostępu do sieci oparta na portach - obsługa klienta i serwera Filtrowanie adresó**

Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od 0°C do 50°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji Stopień ochrony: IP30**
Zasilanie	**Zakres napięcia wejściowego: 100-240 V AC, 50/60 Hz Pobór mocy: Bezczynność: 7,5 W / Maks.: 325 W / PoE maks.: 300 W**
Waga	**1842**
Data Act	**Teltonika - __TET%**
Akcesoria w zestawie	**Przełącznik zarządzalny SWM280 L2+ QSG (Szybki przewodnik)**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wymiary	**483 x 44 x 234 mm**
Gwarancja	**24 mc.**
Funkcje L3	**Static IPv4 routing Static IPv6 routing DHCPv6 client Static IPv6 address**
VLAN	**Separacja portów VLAN**
Rozmiar ramki Jumbo	**10**
QoS	**QoS: priorytetyzacja portów, priorytetyzacja DSCP, priorytetyzacja 802.1p, TOS Metoda kolejkowania: SP / WFQ / WRR Kontrola przepustowości: ograniczanie przepływności (rate limiting), kontrola burzy pakietów (storm control) Kształtowanie ruchu: kształtowa**
Funkcje L2	**Loop protection Forwarding table VLAN STP/RSTP**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**512**
Liczba portów PoE+	**12**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**83.33**

Opis produktu

SWM280 Zarządzalny przełącznik SWM280 PoE+
SWM280 to wydajny zarządzalny przełącznik warstwy L2 z funkcjami L3, zapewniający zaawansowane możliwości zarządzania siecią. Zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności połączeń, ten 24-portowy przełącznik wyposażono w 12 portów PoE+, 12 portów Gigabit Ethernet oraz 4 porty SFP. Zasilanie PoE+ zapewnia do 30 W na port, przy łącznym budżecie mocy wynoszącym 300 W. SWM280 obsługuje protokół PROFINET oraz inne protokoły przemysłowe, zapewniając elastyczność w zakresie zarządzania siecią i zasilania urządzeń.

PoE+
Przesyłanie danych i zasilanie za pośrednictwem 12 portów PoE+ z mocą do 30 W na każdy port.

L2+
Zaawansowane protokoły routingu oraz segmentacja sieci za pomocą VLAN.

Obsługa chmury
W zestawie 2-letni dostęp do systemu zarządzania RMS.

Protokoły
PROFINET, MRP i EtherNet/IP do zastosowań w środowiskach przemysłowych wykorzystujących różne protokoły.