Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-swm281000200-p-398667.html

Przełącznik SWM281000200



Cena brutto	**1 008,99 zł**
Cena netto	**820,32 zł**
Numer katalogowy	**KMTETAP00000008**
Kod producenta	**SWM281000200**
Kod EAN	**4779051846252**
QoS	**QoS: priorytet portu, priorytet DSCP, priorytet 802.1p, ToS Metoda planowania: SP/WFQ/WRR Kontrola przepustowości: ograniczanie przepustowości, kontrola sztormu Kształtowanie ruchu: kształtowanie oparte na portach**
Funkcje L2	**Loop protection Forwarding table VLAN STP/RSTP**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**512**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**83.33**
Liczba portów SFP	**4**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2+**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**56**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Interfejs użytkownika WEB: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania sprzętowego, interfejs wiersza poleceń, rozwiązywanie problemów, wiele serwerów dziennika zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji oprogramowania**

	sprzętowego
Pobór mocy	**20**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.3az IEEE 802.3ad IEEE 802.1p IEEE 802.1x IEEE 802.1Q**
Bezpieczeństwo	**Uwierzytelnianie: PAM - klucz współdzielony (PSK), RADIUS i TACACS+, blokowanie adresów IP oraz prób logowania VLAN: separacja VLAN na podstawie portów 802.1x: kontrola dostępu do sieci oparta na portach - obsługa klienta i serwera Obsługa filtrowania adr**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od 0°C do 50°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji Stopień ochrony: IP30**
Zasilanie	**100-240 VAC, 50/60 Hz**
Waga	**1853**
Akcesoria w zestawie	**Przełącznik zarządzalny SWM281 L2+ QSG (Szybki przewodnik)**
Data Act	**Teltonika - __TET%**
Wymiary	**483 x 44 x 234 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Funkcje L3	**Static IPv4 routing Static IPv6 routing DHCPv6 client Static IPv6 address**
VLAN	**Separacja portów VLAN**
Rozmiar ramki Jumbo	**10**

Opis produktu

SWM281 Gigabitowy zarządzalny przełącznik Ethernet

SWM281 to zarządzalny przełącznik warstwy L2 z dodatkowymi funkcjami warstwy L3, przeznaczony do złożonych scenariuszy sieciowych. Wyposażony w 24 gigabitowe porty Ethernet oraz 4 dedykowane porty SFP, zapewnia wysoką przepustowość i niezawodną komunikację światłowodową w dużych wdrożeniach. Dzięki obsłudze PROFINET i innych protokołów przemysłowych ten przełącznik klasy enterprise z 24 portami zapewnia płynną integrację ze środowiskami automatyki.

L2+
Zaawansowane protokoły routingu i segmentacja VLAN.

Hybrydowa łączność
24 gigabitowe porty Ethernet oraz 4 porty SFP zapewniają wysoką gęstość portów i łączność na duże odległości.

Obsługa chmury
W zestawie 2 lata zarządzania za pośrednictwem RMS.

Protokoły
PROFINET, MRP i EtherNet/IP do zastosowań w mieszanych środowiskach przemysłowych.