

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-swm281000200-p-398667.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik SWM281000200

Cena brutto	942,99 zł
Cena netto	766,66 zł
Numer katalogowy	KMTETAP00000008
Kod producenta	SWM281000200
Kod EAN	4779051846252
Wentylator (switche)	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L2+
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	56
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	24
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Interfejs użytkownika WEB: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania sprzętowego, interfejs wiersza poleceń, rozwiązywanie problemów, wiele serwerów dziennika zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Pobór mocy	20
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.3az IEEE 802.3ad IEEE 802.1p IEEE 802.1x IEEE 802.1Q
Bezpieczeństwo	Uwierzytelnianie: PAM - klucz współdzielony (PSK), RADIUS i TACACS+, blokowanie adresów IP oraz prób logowania VLAN: separacja VLAN na podstawie portów 802.1x: kontrola dostępu do sieci oparta na portach - obsługa klienta i serwera Obsługa filtrowania adr
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: od 0°C do 50°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji Stopień ochrony: IP30
Zasilanie	100-240 VAC, 50/60 Hz
Waga	1853

Akcesoria w zestawie	Przełącznik zarządzalny SWM281 L2+ QSG (Szybki przewodnik)
Wymiary	483 x 44 x 234 mm
Data Act	Teltonika - __TET%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Funkcje L3	Static IPv4 routing Static IPv6 routing DHCPv6 client Static IPv6 address
VLAN	Separacja portów VLAN
Rozmiar ramki Jumbo	10
QoS	QoS: priorytet portu, priorytet DSCP, priorytet 802.1p, ToS Metoda planowania: SP/WFQ/WRR Kontrola przepustowości: ograniczanie przepustowości, kontrola sztormu Kształtowanie ruchu: kształtowanie oparte na portach
Funkcje L2	Loop protection Forwarding table VLAN STP/RSTP
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	512
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Prędkość przekazywania (Mpps)	83.33
Liczba portów SFP	4
Możliwość łączenia w stos	Nie
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny

Opis produktu

SWM281 Gigabitowy zarządzalny przełącznik Ethernet

SWM281 to zarządzalny przełącznik warstwy L2 z dodatkowymi funkcjami warstwy L3, przeznaczony do złożonych scenariuszy sieciowych. Wyposażony w 24 gigabitowe porty Ethernet oraz 4 dedykowane porty SFP, zapewnia wysoką przepustowość i niezawodną komunikację światłowodową w dużych wdrożeniach. Dzięki obsłudze PROFINET i innych protokołów przemysłowych ten przełącznik klasy enterprise z 24 portami zapewnia płynną integrację ze środowiskami automatyki.

L2+

Zaawansowane protokoły routingu i segmentacja VLAN.

Hybrydowa łączność

24 gigabitowe porty Ethernet oraz 4 porty SFP zapewniają wysoką gęstość portów i łączność na duże odległości.

Obsługa chmury

W zestawie 2 lata zarządzania za pośrednictwem RMS.

Protokoły

PROFINET, MRP i EtherNet/IP do zastosowań w mieszanych środowiskach przemysłowych.



PS COMPUTER Sp. z o.o.