

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-swm282000200-p-398669.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik SWM282000200

Cena brutto	1 595,99 zł
Cena netto	1 297,55 zł
Numer katalogowy	KMTETAP00000010
Kod producenta	SWM282000200
Kod EAN	4779051846276
Waga	2291
Data Act	Teltonika - __TET%
Akcesoria w zestawie	Przełącznik zarządzalny SWM280 L2+ QSG (Szybki przewodnik)
Uwaga	CE+WEEE
Wymiary	483 x 44 x 234 mm
Gwarancja	24 mc.
Funkcje L3	Static IPv4 routing Static IPv6 routing DHCPv6 client Static IPv6 address
VLAN	Separacja portów VLAN
Rozmiar ramki Jumbo	10
QoS	QoS: priorytetyzacja portów, priorytetyzacja DSCP, priorytetyzacja 802.1p, TOS Metoda kolejkowania: SP / WFQ / WRR Kontrola przepustowości: ograniczanie przepływności (rate limiting), kontrola burzy pakietów (storm control) Kształtowanie ruchu: kształtowa
Funkcje L2	Loop protection Forwarding table VLAN STP/RSTP
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	512
Liczba portów PoE+	24
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Prędkość przekazywania (Mpps)	83.33
Liczba portów SFP	4
Możliwość łączenia w stos	Nie
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak

Warstwa przełączania (switche)	L2+
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	56
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	24
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Interfejs WWW: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja firmware, CLI, diagnostyka i rozwiązywanie problemów, obsługa wielu serwerów logów zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji firmware, dziennik zdarzeń, dziennik systemowy, dziennik jąd
Pobór mocy	300
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.3az IEEE 802.3ad IEEE 802.1p IEEE 802.1x IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Bezpieczeństwo	Uwierzytelnianie: PAM - klucz współdzielony (PSK), RADIUS i TACACS+, blokowanie adresów IP oraz prób logowania VLAN: separacja sieci VLAN na poziomie portów 802.1X: kontrola dostępu do sieci oparta na portach - obsługa klienta i serwera Filtrowanie adresó
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: od 0°C do 50°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji Stopień ochrony: IP30
Zasilanie	Zakres napięcia wejściowego: 100-240 V AC, 50/60 Hz Pobór mocy: Bezczynność: 9 W / Maks.: 330 W / PoE maks.: 300 W

Opis produktu

Zarządzalny przełącznik PoE+ SWM282

SWM282 to wysokowydajny zarządzalny przełącznik warstwy L2 z rozszerzonymi funkcjami warstwy L3, zaprojektowany z myślą o uproszczeniu zarządzania siecią przy jednoczesnym zapewnieniu dużej skali zasilania i łączności. Wyposażony jest w 24 porty PoE+, zapewniające do 30 W na port, przy całkowitym budżecie mocy wynoszącym 300 W, oraz 4 porty SFP. Obsługa PROFINET i innych protokołów przemysłowych sprawia, że ten 24-portowy przełącznik jest idealnym rozwiązaniem dla sieci korporacyjnych i rozwiązań IIoT.

PoE+

Zapewnia zasilanie i transmisję danych za pośrednictwem 24 portów PoE+, oferujących do 30 W na port.

L2+

Zaawansowane protokoły routingu i segmentacja VLAN.



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Obsługa chmurowa

W zestawie 2 lata usługi RMS Management.

Protokoły

PROFINET, MRP i EtherNet/IP do zastosowań w mieszanych środowiskach przemysłowych.