Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-swm282000200-p-398669.html

Przełącznik SWM282000200



Cena brutto	**1 715,99 zł**
Cena netto	**1 395,11 zł**
Numer katalogowy	**KMTETAP00000010**
Kod producenta	**SWM282000200**
Kod EAN	**4779051846276**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2+**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**56**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Interfejs WWW: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja firmware, CLI, diagnostyka i rozwiązywanie problemów, obsługa wielu serwerów logów zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji firmware, dziennik zdarzeń, dziennik systemowy, dziennik jąd**
Pobór mocy	**300**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.3az IEEE 802.3ad IEEE 802.1p IEEE 802.1x IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.3af IEEE 802.3at**
Bezpieczeństwo	**Uwierzytelnianie: PAM - klucz współdzielony (PSK), RADIUS i TACACS+, blokowanie adresów IP oraz prób logowania VLAN: separacja sieci VLAN na poziomie portów 802.1X: kontrola dostępu do sieci oparta na portach - obsługa klienta i serwera Filtrowanie adresó**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od 0°C do 50°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji Stopień ochrony: IP30**
Zasilanie	**Zakres napięcia wejściowego: 100-240 V AC, 50/60 Hz Pobór mocy: Bezczynność: 9 W / Maks.: 330 W / PoE maks.: 300 W**

Waga	**2291**
Data Act	**Teltonika - __TET%**
Akcesoria w zestawie	**Przełącznik zarządzalny SWM280 L2+ QSG (Szybki przewodnik)**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wymiary	**483 x 44 x 234 mm**
Gwarancja	**24 mc.**
Funkcje L3	**Static IPv4 routing Static IPv6 routing DHCPv6 client Static IPv6 address**
VLAN	**Separacja portów VLAN**
Rozmiar ramki Jumbo	**10**
QoS	**QoS: priorytetyzacja portów, priorytetyzacja DSCP, priorytetyzacja 802.1p, TOS Metoda kolejkowania: SP / WFQ / WRR Kontrola przepustowości: ograniczanie przepływności (rate limiting), kontrola burzy pakietów (storm control) Kształtowanie ruchu: kształtowa**
Funkcje L2	**Loop protection Forwarding table VLAN STP/RSTP**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**512**
Liczba portów PoE+	**24**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**83.33**
Liczba portów SFP	**4**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**

Opis produktu

Zarządzalny przełącznik PoE+ SWM282

SWM282 to wysokowydajny zarządzalny przełącznik warstwy L2 z rozszerzonymi funkcjami warstwy L3, zaprojektowany z myślą o uproszczeniu zarządzania siecią przy jednoczesnym zapewnieniu dużej skali zasilania i łączności. Wyposażony jest w 24 porty PoE+, zapewniające do 30 W na port, przy całkowitym budżecie mocy wynoszącym 300 W, oraz 4 porty SFP. Obsługa PROFINET i innych protokołów przemysłowych sprawia, że ten 24-portowy przełącznik jest idealnym rozwiązaniem dla sieci korporacyjnych i rozwiązań IIoT.

PoE+
Zapewnia zasilanie i transmisję danych za pośrednictwem 24 portów PoE+, oferujących do 30 W na port.

L2+
Zaawansowane protokoły routingu i segmentacja VLAN.

Obsługa chmurowa

W zestawie 2 lata usługi RMS Management.

Protokoły
PROFINET, MRP i EtherNet/IP do zastosowań w mieszanych środowiskach przemysłowych.