Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sx3832mpp-p-415464.html

Przełącznik SX3832MPP



Cena brutto	**12 442,99 zł**
Cena netto	**10 116,25 zł**
Numer katalogowy	**KMTPLAP00000080**
Kod producenta	**SX3832MPP**
Kod EAN	**8885020622676**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**640**
Pozostałe funkcje	**Automatyczne wykrywanie urządzeń: Konfiguracje grupowe Grupowe aktualizacje oprogramowania Inteligentne monitorowanie stanu sieci Ostrzeżenia o nietypowych zdarzeniach Ujednolicony proces konfiguracji Harmonogram restartu Funkcje ISP: L2PT (Layer 2 Protoc**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Aplikacja Omada - Wymaga korzystania z Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programowego Omada. Dostęp do chmury - Wymaga korzystania z Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kon**
Pobór mocy	**1010.2**
Certyfikaty	**CE FCC RoHS**
Bezpieczeństwo	**AAA (w tym TACACS+) Izolacja portów Bezpieczne zarządzanie webowe poprzez HTTPS z szyfrowaniem SSLv3/TLS 1.2 Bezpieczne zarządzanie CLI z szyfrowaniem SSHv1/SSHv2 Kontrola dostępu w oparciu o IP/Port/MAC Ochrona przed atakami DoS Filtr DHCP Ochrona portów**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: -5~45°C (23~113)°F Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70°C (-40~158)°F Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna**

	wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji
Zasilanie	**Zasilanie: 100-240 V AC~50/60 HzPorty PoE: Zgodność ze standardami: 802.3bt/at/af 24 porty PoE++ (802.3bt/at/af), do 90W na port Łączna moc zasilania PoE: 770 W**
Uwaga	**CE+WEEE**
Akcesoria w zestawie	**SX3832MPP Przewód zasilający Kabel konsolowy Instrukcja szybkiej instalacji Zestaw montażowy do szafy Rack Gumowe nóżki**
Liczba portów PoE++	**Brak**
Wymiary	**440 x 330 x 44 mm**
Gwarancja	**60 mc.**
VLAN	**Grupy VLAN: Maks. 4K grup VLAN Tagowanie 802.1q VLAN Adres MAC VLAN: 256 wpisów Protokół VLAN: Szablon protokołu 16, Protokół VLAN 12 Prywatny VLAN GVRP VLAN VPN: Mapowanie VLAN, Zamiana VLAN Głosowa sieć VLAN**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
QoS	**8 kolejek priorytetowania Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP Tryb harmonogramu priorytetowania: SP (Strict Priority), WRR (Weighted Round Robin), SP+WRR Kontrola przepustowości: Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ danych Płynni**
Data Act	**TP-Link - __TPL%**
Funkcje L2	**128 interfejsów IP: obsługa interfejsów IPv4/IPv6 Statyczny Routing: 48 statycznych tras IPv4/IPv6 Statyczny ARP: 128 statycznych wpisów 510 wpisów ARP Proxy ARP Gratuitous ARP DHCP Serwer DHCP Relay: DHCP Interface Relay, DHCP VLAN Relay DHCP L2 Relay Ag**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**24**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**32000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**240**
Liczba portów SFP+	**8**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**4000**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**32**

Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2+**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Tak**

Opis produktu

SX3832MPP Przełącznik zarządzalny L2+ Omada, 32 porty 10GE, w tym 24 porty PoE++

- 24 porty RJ45 PoE++ 1/2,5/5/10 Gb/s
- 8 slotów SFP+ 1/10 Gb/s
- Zasilanie PoE o łącznej mocy 770 W, do 90 W zasilania PoE na port
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze przez aplikację Omada lub interfejs Web
- Autonomiczne zarządzanie przez interfejs Web, CLI, SNMP i RMON
- Statyczny Routing ułatwiający kierowanie ruchem wewnętrznym sieci, w celu zwiększenia jej wydajności
- VLAN, ACL, QoS, IGMP Snooping, OAM i DDM
- ERPS obsługujący szybką ochronę i odzyskiwanie w topologii pierścienia
- Wytrzymała metalowa obudowa z możliwością montażu w szafie Rack

Platforma SDN (Software Defined Networking) i dostęp z Chmury
Zarządzaj zdalnie swoimi Punktami dostępowymi, Przełącznikami i Bramami sieciowymi znajdującymi się w wielu lokacjach z poziomu jednego interfejsu.