Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-tp-link-tplink-sg6654xhp-sg6654xhp-p-362516.html

Przełącznik TP-LINK TPLINK SG6654XHP (SG6654XHP)



Cena brutto	**19 822,99 zł**
Cena netto	**16 116,25 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJFIL**
Kod producenta	**SG6654XHP**
Kod EAN	**4895252501414**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Liczba wentylatorów	**4 wentylatory**
Wielkość tabeli adresów	**32000 wejścia**
Przepustowość rutowania/przełączania	**216 Gbit/s**
Uwierzetylnianie	**Auto VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Pamięci bufora pakietów	**3 MB**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Obsługa Multicast	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Liczba VLANs	**4000**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3x**
IGMP snooping	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Voice VLAN,MAC address-based VLAN,Multicast VLAN,Private VLAN**

Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Funkcje DHCP	**DHCP relay,DHCPv6 snooping,DHCP snooping**
Emisja ciepła	**6027,86 BTU/h**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**1440 W**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Warstwa przełącznika	**L3**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Wpisy IGMP	**2048**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-5 - 40 °C**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Pobór mocy (max)	**1767,7 W**
Szerokość produktu	**440 mm**
przekierowywanie IP	**Tak**
Głębokość produktu	**420 mm**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP+	**6**
Przewody	**LAN (RJ-45),Prąd przemienny**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Trasa statyczna	**Tak**
Układ	**1U**

Prędkość przekazywania	**160,7 Mpps**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**48**
Obsługa PoE	**Tak**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Port konsoli	**RJ-45/USB Type-C**
Inspekcja ARP	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M