

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-tp-link-tplink-sg6654xhp-sg6654xhp-p-362516.html>

Przełącznik TP-LINK TPLINK SG6654XHP (SG6654XHP)



Cena brutto	16 134,99 zł
Cena netto	13 117,88 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJFIL
Kod producenta	SG6654XHP
Kod EAN	4895252501414
Obsługa sieci VLAN	Tak
Możliwość sztaplowania	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Wpisy IGMP	2048
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zarządzany w chmurze	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3x
Pobór mocy (max)	1767,7 W
przekierowywanie IP	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienne
Ilość slotów Modułu SFP+	6
Zasilacz dołączony	Tak
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ uwierzytelniania	RADIUS
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Trasa statyczna	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Prędkość przekazywania	160,7 Mpps
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	48

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Inspekcja ARP	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 40 °C
Wielkość tabeli adresów	32000 wejścia
Wysokość produktu	44 mm
Uwierzetylnianie	Auto VLAN, Uwierzetylnianie oparte na MAC, Uwierzetylnianie na podstawie portów
Szerokość produktu	440 mm
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Głębokość produktu	420 mm
Pamięci bufora pakietów	3 MB
Diody LED	Tak
obsługuje SSH/SSL	Tak
Przewody	LAN (RJ-45),Prąd przemienny
Obsługa Multicast	Tak
Kolor produktu	Czarny
Limit częstotliwości	Tak
Liczba VLANs	4000
Typ przełącznika	Zarządzany
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Układ	1U
IGMP snooping	Tak
Obsługa PoE	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Voice VLAN,MAC address-based VLAN,Multicast VLAN,Private VLAN
Liczba portów USB 2.0	2
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Port konsoli	RJ-45/USB Type-C
Funkcje DHCP	DHCP relay,DHCPv6 snooping,DHCP snooping
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Liczba wentylatorów	4 wentylatory
Emisja ciepła	6027,86 BTU/h
Przepustowość rutowania/przełączania	216 Gbit/s
Dublowanie portów	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45	48

Liczba portów Ethernet	
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	1440 W
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Obsługa 10G	Nie
Warstwa przełącznika	L3

Opis produktu

- Gwarancja: G024M