

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-tp-link-tplink-sg6654xhp-sg6654xhp-p-362516.html>

Przełącznik TP-LINK TPLINK SG6654XHP (SG6654XHP)



Cena brutto	16 272,99 zł
Cena netto	13 230,07 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJFIL
Kod producenta	SG6654XHP
Kod EAN	4895252501414
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Liczba wentylatorów	4 wentylatory
Emisja ciepła	6027,86 BTU/h
Przepustowość rutowania/przełączania	216 Gbit/s
Dublowanie portów	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	1440 W
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Podpora kontroli przepływu	Tak
Warstwa przełącznika	L3
Obsługa 10G	Nie
Możliwość sztaplowania	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Wpisy IGMP	2048
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zarządzany w chmurze	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x
Pobór mocy (max)	1767,7 W
Zarządzanie przez stronę www	Tak
przekierowywanie IP	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienne

Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Ilość slotów Modułu SFP+	6
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ uwierzytelniania	RADIUS
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Trasa statyczna	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Prędkość przekazywania	160,7 Mpps
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	48
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Inspekcja ARP	Tak
Wielkość tabeli adresów	32000 wejścia
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 40 °C
Uwierzytelnianie	Auto VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
Wysokość produktu	44 mm
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Szerokość produktu	440 mm
Pamięci bufora pakietów	3 MB
Głębokość produktu	420 mm
Diody LED	Tak
obsługuje SSH/SSL	Tak
Przewody	LAN (RJ-45),Prąd przemienny
Obsługa Multicast	Tak
Kolor produktu	Czarny
Limit częstotliwości	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Liczba VLANs	4000
Układ	1U
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak

Obsługa PoE	Tak
IGMP snooping	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Voice VLAN,MAC address-based VLAN,Multicast VLAN,Private VLAN
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Port konsoli	RJ-45/USB Type-C
Funkcje DHCP	DHCP relay,DHCPv6 snooping,DHCP snooping

Opis produktu

- Gwarancja: G024M