

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-tsf000000000-p-398670.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik TSF000000000

Cena brutto	200,99 zł
Cena netto	163,41 zł
Numer katalogowy	KMTETAP00000011
Kod producenta	TSF000000000
Kod EAN	4779051846979
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	10
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	DIN (Switche)
Pobór mocy	120
Certyfikaty	CE UKC RCM CB FCC IC WEEE
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3az IEEE 802.3p IEEE 802.3Q IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: od -40°C do 75°C Wilgotność podczas pracy: od 5% do 95% bez kondensacji Stopień ochrony: IP30
Zasilanie	Zakres napięcia wejściowego PoE-Out: 44-57 V DC Pobór mocy: Bezczywność: 1 W / Maks.: 1,5 W / PoE maks.: 120 W
Waga	142
Akcesoria w zestawie	TSF000 3-pinowe złącze zasilania QSG (Szybki przewodnik)
Wymiary	113 x 28 x 50 mm
Data Act	Teltonika - __TET%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Rozmiar ramki Jumbo	9.216
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	128
Rozmiar tablicy adresów MAC	2000

Liczba portów 10/100 Mbps	5
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	4
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak

Opis produktu

TSF000 PRZEŁĄCZNIK POE+ O NISKIM PROFILU

TSF000 to kompaktowy, niezarządzalny przełącznik Ethernet zaprojektowany z myślą o zastosowaniach w ograniczonej przestrzeni przemysłowej. Wyposażony jest w 4 x wyjścia PoE+ z budżetem mocy 120 W, obudowę o niskim profilu, uchwyt do montażu na szynie DIN oraz 5 x portów Ethernet zapewniających stabilną i niezawodną łączność przemysłową. Dzięki elastycznemu wejściu zasilania 7-57 VDC przełącznik ułatwia zasilanie i łączenie wielu urządzeń w systemach automatyki IoT, przestrzeniach biurowych i systemach monitoringu.

Zasilanie i łączność dzięki PoE+

Zapewnia zasilanie i transmisję danych dla maksymalnie 4 urządzeń przy budżecie mocy 120 W.

Niskoprofilowa konstrukcja przemysłowa

Płaska obudowa z możliwością montażu na szynie DIN umożliwia łatwą instalację.

5 x Ethernet

Porty Ethernet z dostępem od frontu w wyjątkowo kompaktowej obudowie.

Elastyczne wejście zasilania

7-57 VDC zapewnia kompatybilność z różnorodnymi systemami przemysłowymi.