Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-tsf000000000-p-398670.html

Przełącznik TSF000000000



Cena brutto	**224,99 zł**
Cena netto	**182,92 zł**
Numer katalogowy	**KMTETAP00000011**
Kod producenta	**TSF000000000**
Kod EAN	**4779051846979**
Wymiary	**113 x 28 x 50 mm**
Data Act	**Teltonika - __TET%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**9.216**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**128**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**2000**
Liczba portów 10/100 Mbps	**5**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**4**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**10**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**DIN (Switche)**
Pobór mocy	**120**
Certyfikaty	**CE UKC RCM CB FCC IC WEEE**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3az IEEE 802.3p IEEE 802.3Q IEEE 802.3af IEEE 802.3at**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od -40°C do 75°C Wilgotność podczas pracy: od 5% do 95% bez kondensacji Stopień ochrony: IP30**
Zasilanie	**Zakres napięcia wejściowego PoE-Out: 44-57 V DC Pobór mocy: Bezczynność: 1 W / Maks.: 1,5 W /**

	PoE maks.: 120 W
Waga	**142**
Akcesoria w zestawie	**TSF000 3-pinowe złącze zasilania QSG (Szybki przewodnik)**

Opis produktu

TSF000 PRZEŁĄCZNIK POE+ O NISKIM PROFILU

TSF000 to kompaktowy, niezarządzalny przełącznik Ethernet zaprojektowany z myślą o zastosowaniach w ograniczonej przestrzeni przemysłowej. Wyposażony jest w 4 x wyjścia PoE+ z budżetem mocy 120 W, obudowę o niskim profilu, uchwyt do montażu na szynie DIN oraz 5 × portów Ethernet zapewniających stabilną i niezawodną łączność przemysłową. Dzięki elastycznemu wejściu zasilania 7-57 VDC przełącznik ułatwia zasilanie i łączenie wielu urządzeń w systemach automatyki IoT, przestrzeniach biurowych i systemach monitoringu.

Zasilanie i łączność dzięki PoE+
Zapewnia zasilanie i transmisję danych dla maksymalnie 4 urządzeń przy budżecie mocy 120 W.

Niskoprofilowa konstrukcja przemysłowa
Płaska obudowa z możliwością montażu na szynie DIN umożliwia łatwą instalację.

5 x Ethernet
Porty Ethernet z dostępem od frontu w wyjątkowo kompaktowej obudowie.

Elastyczne wejście zasilania
7-57 VDC zapewnia kompatybilność z różnorodnymi systemami przemysłowymi.