

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-unifi-pro-xg-aggregation-managed-l2-l3-1u-grey-p-382870.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przełącznik UniFi Pro XG Aggregation Managed L2/L3 1U Grey

Cena brutto	12 565,99 zł
Cena netto	10 216,25 zł
Numer katalogowy	NUUBQSZ3200001A
Kod producenta	USW-Pro-XG-Aggregation
Kod EAN	810177163077
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	200
Certyfikaty	CE, FCC, IC, Anatel: 05977-25-08356
Wymagania środowiskowe	Temperatura otoczenia podczas pracy: -5 do 40°C Wilgotność otoczenia podczas pracy: 10 do 90% (bez kondensacji)
Zasilanie	Maks. pobór mocy: 200 W Metoda zasilania: (1) wejście uniwersalne 100240 V AC, 50/60 Hz; (1) wejście DC USP RPS Typ wejścia zasilania: wejście AC Zasilacz: AC/DC, wewnętrzny, 200 W Obsługiwany zakres napięcia: 100240 V AC
Waga	7.1
Wymiary	442.4 x 43.7 x 480 mm
Liczba portów 25Gb	32
Pozostałe parametry	Agregacja portów LACP STP i RSTP Zaawansowana konfiguracja IGMP (Querier, Fast Leave, Router Port) IGMP Snooping Kontrola 802.1X Listy kontroli dostępu (ACL) oparte na adresach MAC i izolacja urządzeń DHCP Snooping i ochrona DHCP Ograniczenie przepustowości
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów SFP28	32
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Gwarancja	12 mc.
Obsługa ramek Jumbo	Tak

Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	32000
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L3
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	800
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak

Opis produktu

Profesjonalny, 32-portowy przełącznik warstwy 3 z technologią Etherlighting do wysokowydajnych połączeń 25G SFP28.