Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-unifi-pro-xg-aggregation-managed-l2-l3-1u-grey-p-382870.html

Przełącznik UniFi Pro XG Aggregation Managed L2/L3 1U Grey



Cena brutto	**14 334,99 zł**
Cena netto	**11 654,46 zł**
Numer katalogowy	**NUUBQSZ3200001A**
Kod producenta	**USW-Pro-XG-Aggregation**
Kod EAN	**810177163077**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**800**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**200**
Certyfikaty	**CE, FCC, IC, Anatel: 05977-25-08356**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura otoczenia podczas pracy: -5 do 40°C Wilgotność otoczenia podczas pracy: 10 do 90% (bez kondensacji)**
Zasilanie	**Maks. pobór mocy: 200 W Metoda zasilania: (1) wejście uniwersalne 100240 V AC, 50/60 Hz; (1) wejście DC USP RPS Typ wejścia zasilania: wejście AC Zasilacz: AC/DC, wewnętrzny, 200 W Obsługiwany zakres napięcia: 100240 V AC**
Waga	**7.1**
Liczba portów 25Gb	**32**

Wymiary	**442.4 x 43.7 x 480 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Pozostałe parametry	**Agregacja portów LACP STP i RSTP Zaawansowana konfiguracja IGMP (Querier, Fast Leave, Router Port) IGMP Snooping Kontrola 802.1X Listy kontroli dostępu (ACL) oparte na adresach MAC i izolacja urządzeń DHCP Snooping i ochrona DHCP Ograniczenie przepustowoś**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów SFP28	**32**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**12 mc.**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**32000**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**

Opis produktu

Profesjonalny, 32-portowy przełącznik warstwy 3 z technologią Etherlighting do wysokowydajnych połączeń 25G SFP28.