

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-unifi-switch-pro-hd-24-poe-zarzadzalny-l2-l3-2-5g-ethernet-100-1-p-373037.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Przełącznik UniFi Switch Pro HD 24 PoE Zarządzalny L2/L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Obsługa PoE 1U Szary

Cena brutto	<b>4 685,99 zł</b>
Cena netto	<b>3 809,75 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NUUBQSZ24POE09A</b>
Kod producenta	<b>USW-Pro-HD-24-PoE</b>
Kod EAN	<b>810084696606</b>
Liczba portów QSFP28	<b>1</b>
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	<b>22</b>
Gwarancja	<b>12 mc.</b>
Funkcje L3	<b>Serwer DHCP (sieci lokalne) Przełącznik DHCP Routing między sieciami VLAN (sieci lokalne) Routing statyczny (sieci lokalne)</b>
Funkcje L2	<b>LACP Port Aggregation STP &amp; RSTP QoS (DSCP) Pro AV Profiles (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron) Advanced IGMP Configuration (Querier, Fast Leave, Router Port) IGMP Snooping 802.1X Control MAC-Based ACLs &amp; Device Isolation DHCP Snooping</b>
Bufor pamięci (switche)	<b>2</b>
Obsługa ramek Jumbo	<b>Tak</b>
Liczba portów QSFP+	<b>Brak</b>
Liczba portów PoE+	<b>Brak</b>
Liczba portów COMBO	<b>Brak</b>
Rozmiar tablicy adresów MAC	<b>32000</b>
Prędkość przekazywania (Mpps)	<b>171</b>
Liczba portów 10/100 Mbps	<b>Brak</b>
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	<b>Brak</b>
Liczba portów SFP+	<b>4</b>
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	<b>1000</b>
Liczba portów SFP	<b>Brak</b>

Liczba portów 10Gb	<b>Brak</b>
Zastosowanie (switche)	<b>Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)</b>
Zasilacz (switche)	<b>Wewnętrzny</b>
Warstwa przełączania (switche)	<b>L3</b>
Port konsoli	<b>Nie</b>
Klasa przełącznika	<b>Zarządzalny</b>
Przepustowość (switche Gbps)	<b>230</b>
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	<b>Brak</b>
Architektura sieci (switche)	<b>GigabitEthernet</b>
Typ obudowy	<b>Rack (Switche/UPS)</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC, IC</b>
Wymagania środowiskowe	<b>Temperatura otoczenia podczas pracy: -5 do 40°C Wilgotność otoczenia podczas pracy: 10 do 90% bez kondensacji</b>
Zasilanie	<b>Sposób zasilania: wejście AC Zasilanie: AC/DC, wewnętrzne, 660 W Obsługiwany zakres napięcia: 100240 V AC Sposób zasilania: (1) Wejście uniwersalne, 100240 V AC, 50/60 Hz (1) Wejście DC USP RPS</b>
Liczba portów 25Gb	<b>Brak</b>
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	<b>2</b>
Wymiary	<b>442 x 400 x 44 mm</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>

## Opis produktu

### Pro HD 24 PoE

USW-Pro-HD-24-PoE (600W)

Profesjonalny przełącznik Etherlighting warstwy 3 z portami (2) 10 GbE PoE++, (22) 2,5 GbE PoE++ i (4) 10G SFP+.