

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-unifi-switch-usw-pro-xg-48-poe-p-379417.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Przełącznik UniFi Switch USW-Pro-XG-48-PoE

Cena brutto	<b>11 712,99 zł</b>
Cena netto	<b>9 522,76 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NUUBQSZ48POE10A</b>
Kod producenta	<b>USW-Pro-XG-48-PoE</b>
Kod EAN	<b>810177160748</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Liczba portów SFP28	<b>4</b>
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	<b>16</b>
Gwarancja	<b>12 mc.</b>
VLAN	<b>Obsługa sieci VLAN Obsługa 10G Podpora kontroli przepływu Dublowanie portów Trasy IPv4 256000 Limit częstotliwości Kontrola wzrostu natężenia ruchu Funkcje wirtualnej sieci LAN Interface-based VLAN, Voice VLAN</b>
Bufor pamięci (switche)	<b>8</b>
Obsługa ramek Jumbo	<b>Tak</b>
Bufor pakietów	<b>920</b>
Rozmiar tablicy adresów MAC	<b>128000</b>
Prędkość przekazywania (Mpps)	<b>684</b>
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	<b>1000</b>
Liczba portów 10Gb	<b>32</b>
Zastosowanie (switche)	<b>Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)</b>
Zasilacz (switche)	<b>Wewnętrzny</b>
Wentylator (switche)	<b>Nie</b>
Warstwa przełączania (switche)	<b>L3</b>
Tryb przekazywania	<b>Store-and-forward</b>
Port konsoli	<b>Nie</b>
Klasa przełącznika	<b>Zarządzalny</b>
Przepustowość (switche Gbps)	<b>460</b>
Pozostałe funkcje	<b>Możliwości montowania w szelaku Produkt stackowalny Układ 1U Podświetlenie wyświetlacza Typ</b>

	<b>wyświetlacz LCM Materiał obudowy SGCC (stal ocynkowana ogniowo) Przycisk reset</b>
Architektura sieci (switche)	<b>GigabitEthernet</b>
Typ obudowy	<b>Rack (Switche/UPS)</b>
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	<b>Obsługa Multicast</b>
Certyfikaty	<b>CE Federalna Komisja Łączności (FCC) Industry Canada (IC) Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA)</b>
Bezpieczeństwo	<b>DHCP guarding DHCP relay DHCP server, DHCPv6 snooping Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4 256 IGMP snooping zabezpieczenie przed wejściem w pętlę</b>
Wymagania środowiskowe	<b>Temperatura otoczenia podczas pracy: -5 do 40 °C Wilgotność otoczenia podczas pracy: 10 do 90%, bez kondensacji</b>
Zasilanie	<b>Obsługa zasilania zapasowego (RPS) Maksymalne zużycie mocy 1280.0000 Napięcie wejściowe AC 100 - 240 V Zasilacz dołączony Częstotliwość wejściowa AC 50/60 Hz Źródło zasilania AC/DC</b>
Waga	<b>8700</b>
Wymiary	<b>480 x 442 x 44 mm</b>

## Opis produktu

### **UBIQUITI USW-Pro-XG-48-PoE**

USW-Pro-XG-48-PoE to profesjonalny przełącznik warstwy 3 wyposażony w 48 portów w Etherlighting PoE+++ , w tym 32 porty 10 GbE, 16 portów w 2.5 GbE PoE oraz 4 porty 25G SFP28. Urządzenie oferuje moc całkowitą 1080 W i zapewnia wysoką wydajność, niezawodność oraz elastyczność w rozbudowanych środowiskach sieciowych.