Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 23:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-unifi-switch-usw-pro-xg-48-poe-p-379417.html



Przełącznik UniFi Switch USW-Pro-XG-48-PoE

Cena brutto	**14 334,99 zł**
Cena netto	**11 654,46 zł**
Numer katalogowy	**NUUBQSZ48POE10A**
Kod producenta	**USW-Pro-XG-48-PoE**
Kod EAN	**810177160748**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**684**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**1000**
Liczba portów 10Gb	**32**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**460**
Pozostałe funkcje	**Możliwości montowania w stelażu Produkt stackowalny Układ 1U Podświetlenie wyświetlacza Typ wyświetlacza LCM Materiał obudowy SGCC (stal ocynkowana ogniowo) Przycisk reset**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Obsługa Multicast**
Certyfikaty	**CE Federalna Komisja Łączności (FCC) Industry Canada (IC) Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA)**
Bezpieczeństwo	**DHCP guarding DHCP relay DHCP server, DHCPv6 snooping Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4 256 IGMP snooping zabezpieczenie przed wejściem w pętlę**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura otoczenia podczas pracy: -5 do 40 °C Wilgotność otoczenia podczas pracy: 10 do**

	90%, bez kondensacji
Zasilanie	**Obsługa zasilania zapasowego (RPS) Maksymalne zużycie mocy 1280.0000 Napięcie wejściowe AC 100 - 240 V Zasilacz dołączony Częstotliwość wejściowa AC 50/60 Hz Źródło zasilania AC/DC**
Waga	**8700**
Wymiary	**480 x 442 x 44 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów SFP28	**4**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**16**
Gwarancja	**12 mc.**
VLAN	**Obsługa sieci VLAN Obsługa 10G Podpora kontroli przepływu Dublowanie portów Trasy IPv4 256000 Limit częstotliwości Kontrola wzrostu natężenia ruchu Funkcje wirtualnej sieci LAN Interface-based VLAN, Voice VLAN**
Bufor pamięci (switche)	**8**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**920**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**128000**

Opis produktu

UBIQUITI USW-Pro-XG-48-PoE

USW-Pro-XG-48-PoE to profesjonalny przełącznik warstwy 3 wyposażony w 48 portó w Etherlighting PoE++, w tym 32 porty 10 GbE, 16 portó w 2.5 GbE PoE oraz 4 porty 25G SFP28. Urządzenie oferuje moc całkowitą 1080 W i zapewnia wysoką wydajność, niezawodność oraz elastyczność w rozbudowanych środowiskach sieciowych.