

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-unifi-switch-usw-pro-xg-48-poe-p-379417.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik UniFi Switch USW-Pro-XG-48-PoE

Cena brutto	12 955,99 zł
Cena netto	10 533,33 zł
Numer katalogowy	NUUBQSZ48POE10A
Kod producenta	USW-Pro-XG-48-PoE
Kod EAN	810177160748
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów SFP28	4
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	16
Gwarancja	12 mc.
VLAN	Obsługa sieci VLAN Obsługa 10G Podpora kontroli przepływu Dublowanie portów Trasy IPv4 256000 Limit częstotliwości Kontrola wzrostu natężenia ruchu Funkcje wirtualnej sieci LAN Interface-based VLAN, Voice VLAN
Bufor pamięci (switche)	8
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	920
Rozmiar tablicy adresów MAC	128000
Prędkość przekazywania (Mpps)	684
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	1000
Liczba portów 10Gb	32
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L3
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	460
Pozostałe funkcje	Możliwości montowania w szelaku Produkt stackowalny Układ 1U Podświetlenie wyświetlacza Typ

	wyświetlacz LCM Materiał obudowy SGCC (stal ocynkowana ogniowo) Przycisk reset
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Obsługa Multicast
Certyfikaty	CE Federalna Komisja Łączności (FCC) Industry Canada (IC) Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA)
Bezpieczeństwo	DHCP guarding DHCP relay DHCP server, DHCPv6 snooping Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4 256 IGMP snooping zabezpieczenie przed wejściem w pętlę
Wymagania środowiskowe	Temperatura otoczenia podczas pracy: -5 do 40 °C Wilgotność otoczenia podczas pracy: 10 do 90%, bez kondensacji
Zasilanie	Obsługa zasilania zapasowego (RPS) Maksymalne zużycie mocy 1280.0000 Napięcie wejściowe AC 100 - 240 V Zasilacz dołączony Częstotliwość wejściowa AC 50/60 Hz Źródło zasilania AC/DC
Waga	8700
Wymiary	480 x 442 x 44 mm

Opis produktu

UBIQUITI USW-Pro-XG-48-PoE

USW-Pro-XG-48-PoE to profesjonalny przełącznik warstwy 3 wyposażony w 48 portów w Etherlighting PoE+++ , w tym 32 porty 10 GbE, 16 portów w 2.5 GbE PoE oraz 4 porty 25G SFP28. Urządzenie oferuje moc całkowitą 1080 W i zapewnia wysoką wydajność, niezawodność oraz elastyczność w rozbudowanych środowiskach sieciowych.