Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-unifi-usw-pro-max-24-poe-p-351414.html

Przełącznik UniFi USW-Pro-Max-24-POE



Cena brutto	**4 745,99 zł**
Cena netto	**3 858,53 zł**
Numer katalogowy	**NUUBQSZ24POE08A**
Kod producenta	**USW-Pro-Max-24-PoE**
Kod EAN	**810084692714**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**112**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**16**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**50**
Certyfikaty	**CE, FCC, IC**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura otoczenia: -5 do 40 °C Wilgotność robocza otoczenia: 10 do 90% bez kondensacji**
Zasilanie	**Metoda mocy: Wejście uniwersalne, 100240 V AC, 50/60 Hz; Wejście prądu stałego USP-RPS Zasilacz: AC/DC, wewnętrzny, 450 W Obsługiwany zakres napięcia: 100240 V prądu przemiennego**
Waga	**5.1**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wymiary	**442 x 325 x 44 mm**
Liczba portów PoE++	**16**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**8**
Gwarancja	**12 mc.**
Funkcje L3	**DHCP for locally-managed networks DHCP relay Inter-VLAN routing between networks on same switch Static routing between local networks Network isolation with ACLs**

Funkcje L2	**IGMP snooping STP / RSTP with priorities and port-level disable Port isolation Storm control Voice VLAN Port mirroring LACP port aggregation Multicast / broadcast rate limiting MAC address blocking Flow control 802.1X control Jumbo frames Proprietary loop**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**8**
Liczba portów SFP+	**10**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**2**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**

Opis produktu

24-portowy przełącznik Layer 3 Etherlighting obsługujący wysoką moc wyjściową PoE++.