

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-unifi-usw-pro-max-48-48-portowy-warstwa-3-etherlighting-p-351415.html>



Przełącznik UniFi USW-Pro-Max-48 48-portowy, warstwa 3, Etherlighting

Cena brutto	3 486,99 zł
Cena netto	2 834,95 zł
Numer katalogowy	NUUBQSZ4800005A
Kod producenta	USW-Pro-Max-48
Kod EAN	810084692745
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: -5 do 40° C (23 do 104° F) Wilgotność robocza: 10 do 90%, bez kondensacji
Zasilanie	AC/DC 100-240V AC
Waga	4.8
Liczba portów SFP56	Brak
Wymiary	442 x 325 x 44 mm
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	16
Pozostałe parametry	Wyświetlacz LCM: 1.3" dotykowy
Gwarancja	24 mc.
Funkcje L3	DHCP for locally-managed networks DHCP relay Inter-VLAN routing between networks on same switch Static routing between local networks Network isolation with ACLs
Funkcje L2	IGMP snooping STP / RSTP with priorities and port-level disable Port isolation Storm control Voice VLAN Port mirroring LACP port aggregation Multicast / broadcast rate limiting MAC address blocking Flow control 802.1X control Jumbo frames Proprietary loop
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Prędkość przekazywania (Mpps)	166.656

Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	4
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	4
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L3
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	SMART
Przepustowość (switche Gbps)	224
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	32
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	UniFi Network wersja 8.0.24 i późniejsze
Pobór mocy	100
Certyfikaty	CE FCC IC

Opis produktu

Pro Max 48

48-portowy przełącznik Layer 3 Etherlighting z przepustowością 2,5 GbE.

Porty Etherlighting świecą, wskazując lokalizację portu, prędkość/łącze i natywną sieć VLAN/sieć.

- 16 portów 2,5 GbE RJ45
- Porty 32 GbE RJ45
- 4 porty 10G SFP+
- Możliwość zamontowania dodatkowego zasilacza DC
- Zarządzane za pomocą UniFi Network 8.0.24 i nowszych wersji