Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-unifi-usw-pro-max-48-48-portowy-warstwa-3-etherlighting-p-351415.html



Przełącznik UniFi USW-Pro-Max-48 48-portowy, warstwa 3, Etherlighting

Cena brutto	**3 883,99 zł**
Cena netto	**3 157,72 zł**
Numer katalogowy	**NUUBQSZ4800005A**
Kod producenta	**USW-Pro-Max-48**
Kod EAN	**810084692745**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**224**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**32**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**UniFi Network wersja 8.0.24 i późniejsze**
Pobór mocy	**100**
Certyfikaty	**CE FCC IC**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: -5 do 40° C (23 do 104° F) Wilgotność robocza: 10 do 90%, bez kondensacji**
Zasilanie	**AC/DC 100-240V AC**
Waga	**4.8**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Wymiary	**442 x 325 x 44 mm**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**16**
Pozostałe parametry	**Wyświetlacz LCM: 1.3" dotykowy**
Gwarancja	**24 mc.**
Funkcje L3	**DHCP for locally-managed networks DHCP relay Inter-VLAN routing between networks on same switch Static routing between local networks Network isolation with ACLs**
Funkcje L2	**IGMP snooping STP / RSTP with priorities and port-level disable Port isolation Storm control Voice VLAN Port mirroring LACP port aggregation Multicast / broadcast rate limiting MAC address**

	blocking Flow control 802.1X control Jumbo frames Proprietary loop
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**166.656**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**4**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**4**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Port konsoli	**Nie**

Opis produktu

Pro Max 48

48-portowy przełącznik Layer 3 Etherlighting z przepustowością 2,5 GbE.

Porty Etherlighting świecą, wskazując lokalizację portu, prędkość/łącze i natywną sieć VLAN/sieć.

- 16 portów 2,5 GbE RJ45
- Porty 32 GbE RJ45
- 4 porty 10G SFP+
- Możliwość zamontowania dodatkowego zasilacza DC
- Zarządzane za pomocą UniFi Network 8.0.24 i nowszych wersji