Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-unifi-usw-pro-max-48-poe-p-351416.html

Przełącznik UniFi USW-PRO-MAX-48-POE



Cena brutto	**7 325,99 zł**
Cena netto	**5 956,09 zł**
Numer katalogowy	**NUUBQSZ48POE08A**
Kod producenta	**USW-Pro-Max-48-POE**
Kod EAN	**810084692721**
Zasilanie	**Metoda mocy: Wejście uniwersalne, 100240 V AC, 50/60 Hz, Wejście prądu stałego USP-RPS Zasilacz: AC/DC, wewnętrzny, 820 W Obsługiwany zakres napięcia: 100240 V prądu przemiennego Maks. pobór energii: 100 W (bez wyjścia PoE)**
Waga	**6.2**
Wymiary	**442.4 x 400 x 44 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów PoE++	**16**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**16**
Gwarancja	**12 mc.**
Funkcje L3	**DHCP for locally-managed networks DHCP relay Inter-VLAN routing between networks on same switch Static routing between local networks Network isolation with ACLs**
Funkcje L2	**IGMP snooping STP / RSTP with priorities and port-level disable Port isolation Storm control Voice VLAN Port mirroring LACP port aggregation Multicast / broadcast rate limiting MAC address blocking Flow control 802.1X control Jumbo frames Proprietary loop**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**

Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**32**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**4**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**224**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**32**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**100**
Certyfikaty	**CE, FCC, IC**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura otoczenia podczas pracy: -5 do 40 °C Wilgotność otoczenia podczas pracy: 10 do 90%, bez kondensacji**

Opis produktu

48-portowy przełącznik Layer 3 Etherlighting z wyjściem 2,5 GbE i PoE++.