

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-unifi-usw-pro-max-48-poe-p-351416.html>

Przełącznik UniFi USW-PRO-MAX-48-POE



Cena brutto	6 773,99 zł
Cena netto	5 507,31 zł
Numer katalogowy	NUUBQSZ48POE08A
Kod producenta	USW-Pro-Max-48-POE
Kod EAN	810084692721
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	16
Gwarancja	12 mc.
Funkcje L3	DHCP for locally-managed networks DHCP relay Inter-VLAN routing between networks on same switch Static routing between local networks Network isolation with ACLs
Funkcje L2	IGMP snooping STP / RSTP with priorities and port-level disable Port isolation Storm control Voice VLAN Port mirroring LACP port aggregation Multicast / broadcast rate limiting MAC address blocking Flow control 802.1X control Jumbo frames Proprietary loop
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	32
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	4
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L3

Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	224
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	32
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	100
Certyfikaty	CE, FCC, IC
Wymagania środowiskowe	Temperatura otoczenia podczas pracy: -5 do 40 °C Wilgotność otoczenia podczas pracy: 10 do 90%, bez kondensacji
Zasilanie	Metoda mocy: Wejście uniwersalne, 100240 V AC, 50/60 Hz, Wejście prądu stałego USP-RPS Zasilacz: AC/DC, wewnętrzny, 820 W Obsługiwany zakres napięcia: 100240 V prądu przemiennego Maks. pobór energii: 100 W (bez wyjścia PoE)
Waga	6.2
Uwaga	CE+WEEE
Wymiary	442.4 x 400 x 44 mm
Liczba portów PoE++	16

Opis produktu

48-portowy przełącznik Layer 3 Etherlighting z wyjściem 2,5 GbE i PoE++.