Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-usw-pro-max-16-poe-p-351411.html



Przełącznik USW-Pro-Max-16-PoE

Cena brutto	**2 289,99 zł**
Cena netto	**1 861,78 zł**
Numer katalogowy	**NUUBQSZ16POE11A**
Kod producenta	**USW-Pro-Max-16-PoE**
Kod EAN	**810084694572**
Funkcje L2	**IGMP snooping STP / RSTP with priorities and port-level disable Port isolation Storm control Voice VLAN Port mirroring LACP port aggregation Multicast / broadcast rate limiting MAC address blocking Flow control 802.1X control Jumbo frames Proprietary loop**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów PoE+	**12**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**62.496**
Liczba portów 10Gb	**2**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**84**
Architektura sieci (switche)	**FastEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**25**
Certyfikaty	**CE FCC IC**
Zasilanie	**5 V, 25 W (dołączony w zestawie)**
Waga	**1.95**
Wymiary	**325.1 x 160 x 43.7 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów PoE++	**4**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**16**
Gwarancja	**12 mc.**

Funkcje L3	**DHCP for locally-managed networks DHCP relay Inter-VLAN routing between networks on same switch Static routing between local networks Network isolation with ACLs**

Opis produktu

UBIQUITI USW-Pro-Max-16-PoE
USW-Pro-Max-16-PoE to zaawansowany 16-portowy przełącznik warstwy 3 z technologią Etherlighting, obsługujący 2,5 GbE oraz wyposażony w wyjścia PoE++. Każdy port jest wyposażony w podświetlanie Etherlighting, co ułatwia identyfikację lokalizacji portu, prędkości/łącza oraz natywnej sieci VLAN. Przełącznik oferuje cztery porty 2,5 GbE PoE++ oraz dwanaście portów GbE PoE+, łącznie z mocą PoE wynoszącą 180 W. Dodatkowo posiada dwa porty 10G SFP dla wyższych wymagań przepustowości. Możliwość montażu na biurku, ścianie lub w szafie rack (wymaga dodatkowych akcesoriów do montażu w szafie), oraz cichy, bezwentylatorowy system chłodzenia, zapewniają elastyczność i niezawodność działania w różnych środowiskach sieciowych.