Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-virtus-v3-poe-16x100mb-s-150w-p-264731.html

Przełącznik VIRTUS V3 PoE 16x100Mb/s 150W



Cena brutto	**389,99 zł**
Cena netto	**317,07 zł**
Numer katalogowy	**NUEXTSW16016101**
Kod producenta	**EX.16101**
Kod EAN	**5903148916101**
Liczba portów SFP	**1**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**5.2**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**2**
Architektura sieci (switche)	**FastEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**150**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3at**
Zasilanie	**AC 100-240 V/50-60Hz Całkowity budżet energetyczny: 150 W Maksymalna moc jednego portu: 30 W**
Wymiary	**285 x 180 x 44 mm**
Pozostałe parametry	**Kontrolki LED: 17 x Link/Act 16 x PoE Power**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**24 mc.**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**1**

Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**3.868**
Liczba portów 10/100 Mbps	**16**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**16**
Liczba portów SFP+	**Brak**

Opis produktu

Przełącznik PoE VIRTUS V3, 16 portów 10/100 Mbps PoE, 2 porty Gigabit uplink, 1 port SFP

Extralink VIRTUS V3 świetnie sprawdzi się do zasilania kamer IP, bezprzewodowych punktów dostępowych czy telefonów IP. Switch VIRTUS V3 obsługuje 4 tryby pracy. W trybie AI VLAN porty 1-16 zostają odizolowane od siebie, co skutecznie powstrzymuje burze rozgłoszeniowe i poprawia wydajność sieci. W trybie AI Extend efektywna odległość transmisji danych oraz zasilania PoE portów 1-8 sięga 250 metrów, co jest niezwykle przydatne do zasilania kamer znacznie oddalonych od przełącznika. W trybie AI PoE przełącznik automatycznie wykrywa stan pracy urządzenia, a gdy wykryje, że urządzenie działa nieprawidłowo, resetuje zasilanie. Natomiast w trybie AI QOS dane wideo przetwarzane są w sposób priorytetowy.

Zasilanie urządzeń poprzez kabel Ethernet (PoE)
VIRTUS V3 obsługuje standardy IEEE 802.3af/at i automatycznie identyfikuje urządzenia potrzebujące zasilania PoE, dzięki temu nie uszkadza urządzeń, które nie są zasilane poprzez PoE. Całkowity budżet mocy dla portów PoE wynosi 150 W. Switch nie wymaga dodatkowej konfiguracji i jest gotowy do użycia zaraz po wyjęciu z opakowania. Dołączone uchwyty montażowe pozwalają na zainstalowanie przełącznika w standardowej szafie typu rack.

- Przyciski trybów pracy
- AI Extend - porty 1-8 obsługują zasilanie PoE do 250 metrów, zalecany kabel kategorii 5 lub wyższej
- AI VLAN - izolacja portów 1-16 skutecznie powstrzymuje burze sieciowe i poprawa wydajności sieci
- AI QOS - priorytet do zidentyfikowanych danych wideo poprawiający płynność transmisji, idealny tryb do monitoringu wizyjnego
- AI PoE - automatyczne wyłączenie zasilania i ponowne uruchomienie w przypadku wykrycia braku aktywności lub zawieszenia się urządzenia