Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-xgs1930-28-24xgb-4x10g-sfp-hybrid-standaolne-nebulaflex-cloud-p-39675.html

Przełącznik XGS1930-28 24xGb 4x10G SFP+ Hybrid Standaolne NebulaFlex Cloud



Cena brutto	**1 212,99 zł**
Cena netto	**986,17 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSZ24P00016**
Kod producenta	**XGS1930-28-EU0101F**
Kod EAN	**4718937594962**
Waga	**3.4**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający Dokumentacja techniczna**
Wymiary	**441 x 270 x 44 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
QoS	**No. of hardware queues per port: 8* 802.1p queuing methods: SPQ, WRR, WFQ* Storm control: broadcast, unknown L2MC, unknown unicast (DLF)* Rate limiting per port Policy-based rate limiting Policy-based prioritizatio**
Funkcje L2	**L2 multicast group: 1K IGMP snooping (v1, v2, v3)* Configurable IGMP snooping timer and priority IGMP snooping statistics IGMP throttling IGMP filtering Static multicas**
Bufor pakietów	**1.5**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**95.2**
Liczba portów SFP+	**4**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**128**

Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**1.211**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**SNMP v1, v2c, v3 SNMP trap group RMON (1, 2, 3, 9) Syslog (IPv4/v6)* IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1AB LLDP-MED Custom default Display port utilization* Support NebulaFlex for hybrid mode**
Pobór mocy	**24.6**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet* IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet* IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet* IEEE 802.3z 1000BASE-X* IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet Over Fiber* IEEE 802.3af PoE* IEEE 802.3at PoE Plus* IEEE 802.3az EEE***
Bezpieczeństwo	**802.1X* Port security* MAC authentication* Static MAC forwarding SSL Static ARP Policy-based security filtering Port isolation MAC search Guest VLAN* PPPoE relay agent PPPoE option 82 PPPoE IA Interface related**
Zasilanie	**100 to 240 V AC, 50/60 Hz**

Opis produktu

Przełącznik XGS1930-28
Przełączniki Smart Managed serii Zyxel GS1930 przedstawia Zyxel NebulaFlex który pozwala łatwo przełączać się między naszą wolną od licencji platformą do zarządzania chmurą Nebula w dowolnym czasie za pomocą zaledwie kilku prostych kliknięć.