Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-xgs1935-28hp-eu0101f-p-351456.html

Przełącznik XGS1935-28HP-EU0101F



Cena brutto	**2 185,99 zł**
Cena netto	**1 777,23 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSZ24000022**
Kod producenta	**XGS1935-28HP-EU0101F**
Kod EAN	**4718937636334**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**786686**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Support NebulaFlex for hybrid mode Standalone management by Web interface Cloud management by Nebula Control Center Setup Wizard Management through Telnet Management through Web, SNMP Firmware upgrade by FTP/Web Configuration saving and retrieving**
Pobór mocy	**452.6**
Certyfikaty	**LVD BSMI FCC Part 15 (Class A) CE (Class A) BSMI EMC RoHS**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet Over Fiber IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE Plus IEEE 802.3az EEE IEEE 802.3x flow control IEEE**
Bezpieczeństwo	**802.1X Port security MAC authentication Static MAC forwarding SSL Static ARP Policy-based security filtering Port isolation MAC search Guest VLAN PPPoE relay agent PPPoE option 82 PPPoE IA Interface related trap enable/ disable (by port) CPU**
Wymagania środowiskowe	**Warunki pracy: Temperatura: -20°C do 50°C Wilgotność: 10% do 95% (bez kondensacji) Przechowywanie: Temperatura: -40°C do 70°C Wilgotność: 10% do 95% (bez kondensacji)**
Zasilanie	**100 do 240 V prądu**

	przemiennego, 50/60 Hz
Liczba portów 25Gb	**Brak**
QoS	**No. of hardware queues per port: 8 802.1p queuing methods: SPQ, WRR, WFQ Storm control: broadcast, unknown L2MC, unknown unicast (DLF) Rate limiting per port Policy-based rate limiting Policy-based prioritization**
Waga	**3.6**
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	**1**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Wymiary	**440 x 270 x 43 mm**
Bufor pakietów	**1.5**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**95.2**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**24**
Liczba portów SFP+	**4**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Liczba portów 10Gb	**4**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**128**

Opis produktu

Seria Zyxel XGS1935 to rodzina inteligentnych przełączników zarządzanych Lite-L3, która obejmuje cztery modele, w tym

opcje z 28 i 52 portami, zarówno z PoE, jak i bez PoE. Wszystkie cztery modele są wyposażone w dodatkowe cztery porty światłowodowe 10GbE, które odpowiadają na rosnące potrzeby Twojej firmy w zakresie wysokich prędkości sieci. Seria ta została zaprojektowana z inteligentnym wentylatorem, który automatycznie dostosowuje prędkość w zależności od temperatury urządzenia, zapewniając niemal bezgłośną pracę przełącznika.