Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-xgs2210-28hp-24-port-gigabit-l2-managed-poe-375w-4x10g-p-39677.html



Przełącznik XGS2210-28HP 24 port Gigabit L2 managed PoE+ 375W 4x10G

Cena brutto	**5 021,99 zł**
Cena netto	**4 082,92 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSZ24P00019**
Kod producenta	**XGS2210-28HP-EU0101F**
Kod EAN	**760559123475**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**128**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**560.726**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**SNMP v1, v2c, v3 SNMP trap group RMON (1, 2, 3, 9) ICMP echo/echo reply Syslog IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1AB LLDP-MED New for V4.50 Custom default New for V4.50 Syslog (IPv4/IPv6) New for V4.50 Display port utilization**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.3az EEE IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3ad LACP aggregation IEEE 802.1AB LLDP/LLDP-MED**
Bezpieczeństwo	**Port security Layer 2 MAC filtering Layer 3 IP filtering Layer 4 TCP/UDP socket filtering Static MAC forwarding Multiple RADIUS servers Multiple TACACS+ servers 802.1x VLAN and 802.1p assignment by RADIUS Login authentication by RADIUS Login**

	authenticatio
Zasilanie	**100 - 240 V AC, 50/60 Hz**
Waga	**5.6**
Wymiary	**440 x 330 x 44.5 mm**
QoS	**No. of hardware queues per port: 8 Storm control and event log : Broadcast, multicast, unknown unicast (DLF) Port-based rate limiting (ingress/egress) Rate limiting per IP/TCP/UDP per port Policy-based rate limiting 802.3x flow control 802.1p Class of Ser**
Funkcje L2	**L2 multicast IGMP snooping (v1, v2, v3) IGMP snooping fast leave Configurable IGMP snooping timer and priority IGMP snooping statistics IGMP throttling MVR support IGMP filtering IGMP snooping immediate leave IGMP proxy mode & snooping mode selection MLD**
Bufor pakietów	**1.5**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**95.2**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**24**
Liczba portów SFP+	**4**

Opis produktu

Seria Zyxel XGS2210 oraz GS2210 posiada bogaty zestaw funkcji warstwy L2. Dzięki temu urządzenia mogą kształtować ruch w obszarze różnorodnych wdrożeń VoIP, wideokonferencji, IPTV i IPedukacyjnych, oznacza to bardziej efektywne zarządzanie ruchem w przypadku korzystania z nowoczesnych aplikacji.