

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-xmg1915-10e-8p-xmg1915-10e-eu0101f-p-308883.html>

Przełącznik XMG1915-10E 8P XMG1915-10E-EU0101F



Cena brutto	992,99 zł
Cena netto	807,31 zł
Numer katalogowy	NUZYXSZ8P000013
Kod producenta	XMG1915-10E-EU0101F
Kod EAN	4718937631414
VLAN	802.1Q Static VLANs/Dynamic VLANs: 1 K/4 K Port-based VLAN Voice VLAN VLAN trunking MAC-based VLAN Vendor ID based VLAN
Wymiary	306 x 225 x 64 mm
Rozmiar ramki Jumbo	12
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Prędkość przekazywania (Mpps)	59.5
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	2
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L3
Port konsoli	Nie
Uwaga	CE+WEEE
Klasa przełącznika	SMART
Przepustowość (switche Gbps)	80
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak

Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	646958
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Standalone management by Web interface Setup Wizard Cloud management by Nebula Auto configuration recovery (only for cloud mode) Management through Web, SNMP Firmware upgrade by FTP/Web Configuration saving and retrieving Multiple login supported Config
Pobór mocy	13.13
Certyfikaty	LVD BSMI Safety EMC FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) BSMI EMC RoHS
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T/5GBASE-T IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.3bt (60 W) PoE over 4 pair IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EE
Bezpieczeństwo	Layer 2 MAC filtering Static MAC forwarding SSH v2 SSL Port security MAC freeze CPU protection SHA2 HTTPS Certification Login authentication by RADIUS RADIUS accounting Authorization on RADIUS Multiple RADIUS servers DHCP Snooping
Zasilanie	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	8
Waga	1.3

Opis produktu

Seria Zyxel XMG1915 to wszechstronna rodzina inteligentnych zarządzanych przełączników o prędkości 2,5 Gb/s, dostępna w trzech modelach z i bez możliwości zasilania przez Ethernet (PoE). Każdy port Ethernet na tych modelach obsługuje prędkość 2,5 Gb/s, a dodatkowo są wyposażone w dwa porty SFP+ o prędkości 10 Gb/s, aby sprostać rosnącym potrzebom firm w zakresie wysokich prędkości sieciowych.