Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-xmg1915-10ep-xmg1915-10ep-eu0101f-p-308884.html

Przełącznik XMG1915-10EP XMG1915-10EP-EU0101F



Cena brutto	**1 352,99 zł**
Cena netto	**1 099,99 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSZ8P000014**
Kod producenta	**XMG1915-10EP-EU0101F**
Kod EAN	**4718937631452**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**80**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**394499**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Standalone management by Web interface Setup Wizard Cloud management by Nebula Auto configuration recovery (only for cloud mode) Management through Web, SNMP Firmware upgrade by FTP/Web Configuration saving and retrieving Multiple login supported Config**
Pobór mocy	**150**
Certyfikaty	**LVD BSMI Safety EMC FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) BSMI EMC RoHS**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T/5GBASE-T IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.3bt (60 W) PoE over 4 pair IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EE**
Bezpieczeństwo	**Layer 2 MAC filtering Static MAC forwarding SSH v2 SSL Port**

	security MAC freeze CPU protection SHA2 HTTPS Certification Login authentication by RADIUS RADIUS accounting Authorization on RADIUS Multiple RADIUS servers DHCP Snooping
Zasilanie	**100 - 240 V AC, 50/60 Hz**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**8**
Waga	**0.78**
VLAN	**802.1Q Static VLANs/Dynamic VLANs: 1 K/4 K Port-based VLAN Voice VLAN VLAN trunking MAC-based VLAN Vendor ID based VLAN**
Wymiary	**306 x 225 x 64 mm**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**59.5**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**8**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**

Opis produktu

Seria Zyxel XMG1915 to wszechstronna rodzina inteligentnych zarządzanych przełączników o prędkości 2,5 Gb/s, dostępna w trzech modelach z i bez możliwości zasilania przez Ethernet (PoE). Każdy port Ethernet na tych modelach obsługuje prędkość 2,5 Gb/s, a dodatkowo są wyposażone w dwa porty SFP+ o prędkości 10 Gb/s, aby sprostać rosnącym potrzebom firm w zakresie wysokich prędkości sieciowych.