Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-xmg1930-30-24-port-2-5gbe-smart-managed-layer-2-switch-with-4-10gbe-and-2-sfp-uplink-p-308881.html



# Przełącznik XMG1930-30, 24-port 2.5GbE Smart Managed Layer 2 Switch with 4 10GbE and 2 SFP+ Uplink

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 578,99 zł** |
| Cena netto | **3 722,76 zł** |
| Numer katalogowy | **NUZYXSZ24P00022** |
| Kod producenta | **XMG1930-30-ZZ0101F** |
| Kod EAN | **4718937622054** |
| Zasilanie | **100 - 240 V AC, 50/60 Hz** |
| Rozmiar ramki Jumbo | **12** |
| Waga | **3.81** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Funkcje L2 | **Ograniczanie IGMP Filtrowanie IGMP Statyczna transmisja multiemisji** |
| Wymiary | **441 x 270 x 44 mm** |
| Liczba portów SFP56 | **Brak** |
| Obsługa ramek Jumbo | **Tak** |
| Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps | **24** |
| Bufor pakietów | **2** |
| VLAN | **Statyczne sieci VLAN/dynamiczne sieci VLAN 802.1Q: 1K/4K Obsługa identyfikatorów VLAN do 4K Niezależne uczenie się sieci VLAN (IVL) VLAN oparty na portach Głosowa sieć VLAN Trunking VLAN** |
| Liczba portów QSFP+ | **Brak** |
| Liczba portów PoE+ | **Brak** |
| Liczba portów COMBO | **Brak** |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | **16000** |
| Prędkość przekazywania (Mpps) | **178.5** |
| Liczba portów 10/100 Mbps | **Brak** |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | **Brak** |
| Liczba portów SFP+ | **2** |

| | |
|---|---|
| Liczba portów SFP | **Brak** |
| Możliwość łączenia w stos | **Nie** |
| Liczba portów 10Gb | **4** |
| Zastosowanie (switche) | **Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)** |
| Zasilacz (switche) | **Zewnętrzny** |
| Wentylator (switche) | **Nie** |
| Warstwa przełączania (switche) | **L2** |
| Port konsoli | **Nie** |
| Klasa przełącznika | **SMART** |
| Przepustowość (switche Gbps) | **240** |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | **Brak** |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | **5322175.59** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Typ obudowy | **Rack (Switche/UPS)** |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | **SNMP v1, v2c, v3 SNMP trap group RMON (1, 2, 3, 9) Syslog (IPv4/v6)* IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1AB LLDP-MED Custom default** |
| Pobór mocy | **67.1** |
| Certyfikaty | **LVD BSMI Safety EMC FCC Part 15 (Class A) CE (Class A) BSMI EMC RoHS** |
| Obsługiwane protokoły i standardy | **IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3an 10G BASE-T Ethernet IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T/5GBASE-T IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.3bt (60 W) PoE over 4 pair IEEE 80** |
| Bezpieczeństwo | **802.1X Bezpieczeństwo portu Uwierzytelnianie MAC Statyczne przekazywanie adresów MAC SSL Statyczny ARP Gość VLAN Opcja PPPoE 82 PPPoE IA Ochrona procesora Certyfikat SHA2 HTTPS Uwierzytelnienie logowania przez RADIUS Autoryzacja w RADIUS Filtr** |

## Opis produktu

Seria XMG1930 to rodzina inteligentnych zarządzanych przełączników Multi-Gigabit Lite-L3, obejmująca 2 modele, z opcjami z i bez zasilania PoE. Oprócz swoich gęsto upakowanych dwudziestu czterech portów 2.5G, które pełnią rolę wydajnego przełącznika dostępu do aktualizacji z standardowej sieci gigabitowej, przełączniki oferują także cztery porty Multi-Gigabit 10G, aby rozszerzyć połączenie sieciowe do punktów dostępu WiFi 6/6E lub serwerów 10G, wraz z dwoma dodatkowymi portami światłowodowymi 10G, zapewniając rozszerzalność i odporność. Model z zasilaniem PoE, XMG1930-30HP, obsługuje

zarówno PoE+ jak i PoE++ z dużym budżetem mocy wynoszącym 700 W, oferując dużą elastyczność do wdrożenia punktów dostępu WiFi 6/6E oraz WiFi 7; natomiast model bez zasilania PoE, XMG1930-30, jest idealny dla dostawców usług internetowych o wysokich prędkościach do przesiadki z tradycyjnych prędkości 1G/2.5G dla każdego użytkownika.