Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-xmg1930-30-24-port-2-5gbe-smart-managed-layer-2-switch-with-4-10gbe-and-2-sfp-uplink-p-308881.html



Przełącznik XMG1930-30, 24-port 2.5GbE Smart Managed Layer 2 Switch with 4 10GbE and 2 SFP+ Uplink

Cena brutto	**4 530,99 zł**
Cena netto	**3 683,73 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSZ24P00022**
Kod producenta	**XMG1930-30-ZZ0101F**
Kod EAN	**4718937622054**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**5322175.59**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**SNMP v1, v2c, v3 SNMP trap group RMON (1, 2, 3, 9) Syslog (IPv4/v6)* IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1AB LLDP-MED Custom default**
Pobór mocy	**67.1**
Certyfikaty	**LVD BSMI Safety EMC FCC Part 15 (Class A) CE (Class A) BSMI EMC RoHS**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3an 10G BASE-T Ethernet IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T/5GBASE-T IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.3bt (60 W) PoE over 4 pair IEEE 80**
Bezpieczeństwo	**802.1X Bezpieczeństwo portu Uwierzytelnianie MAC Statyczne przekazywanie adresów MAC SSL Statyczny ARP Gość VLAN Opcja PPPoE 82 PPPoE IA Ochrona procesora Certyfikat SHA2 HTTPS Uwierzytelnienie logowania przez RADIUS Autoryzacja w RADIUS Filtr**
Zasilanie	**100 - 240 V AC, 50/60 Hz**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**
Waga	**3.81**

Funkcje L2	**Ograniczanie IGMP Filtrowanie IGMP Statyczna transmisja multiemisji**
Wymiary	**441 x 270 x 44 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**2**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**24**
Liczba portów PoE+	**Brak**
VLAN	**Statyczne sieci VLAN/dynamiczne sieci VLAN 802.1Q: 1K/4K Obsługa identyfikatorów VLAN do 4K Niezależne uczenie się sieci VLAN (IVL) VLAN oparty na portach Głosowa sieć VLAN Trunking VLAN**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**178.5**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**2**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**4**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**240**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**

Opis produktu

Seria XMG1930 to rodzina inteligentnych zarządzanych przełączników Multi-Gigabit Lite-L3, obejmująca 2 modele, z opcjami z i bez zasilania PoE. Oprócz swoich gęsto upakowanych dwudziestu czterech portów 2.5G, które pełnią rolę wydajnego przełącznika dostępu do aktualizacji z standardowej sieci gigabitowej, przełączniki oferują także cztery porty Multi-Gigabit 10G, aby rozszerzyć połączenie sieciowe do punktów dostępu WiFi 6/6E lub serwerów 10G, wraz z dwoma dodatkowymi portami światłowodowymi 10G, zapewniając rozszerzalność i odporność. Model z zasilaniem PoE, XMG1930-30HP, obsługuje

zarówno PoE+ jak i PoE++ z dużym budżetem mocy wynoszącym 700 W, oferując dużą elastyczność do wdrożenia punktów dostępu WiFi 6/6E oraz WiFi 7; natomiast model bez zasilania PoE, XMG1930-30, jest idealny dla dostawców usług internetowych o wysokich prędkościach do przesiadki z tradycyjnych prędkości 1G/2.5G dla każdego użytkownika.