

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-xmg1930-30-24-port-2-5gbe-smart-managed-layer-2-switch-with-4-10gbe-and-2-sfp-uplink-p-308881.html>



Przełącznik XMG1930-30, 24-port 2.5GbE Smart Managed Layer 2 Switch with 4 10GbE and 2 SFP+ Uplink

Cena brutto	4 529,99 zł
Cena netto	3 682,92 zł
Numer katalogowy	NUZYXSZ24P00022
Kod producenta	XMG1930-30-ZZ0101F
Kod EAN	4718937622054
Przepustowość (switche Gbps)	240
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	5322175.59
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	SNMP v1, v2c, v3 SNMP trap group RMON (1, 2, 3, 9) Syslog (IPv4/v6)* IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1AB LLDP-MED Custom default
Pobór mocy	67.1
Certyfikaty	LVD BSMI Safety EMC FCC Part 15 (Class A) CE (Class A) BSMI EMC RoHS
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3an 10G BASE-T Ethernet IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T/5GBASE-T IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.3bt (60 W) PoE over 4 pair IEEE 80
Bezpieczeństwo	802.1X Bezpieczeństwo portu Uwierzytelnianie MAC Statyczne przekazywanie adresów MAC SSL Statyczny ARP Gość VLAN Opcja PPPoE 82 PPPoE IA Ochrona procesora Certyfikat SHA2 HTTPS Uwierzytelnienie logowania przez RADIUS Autoryzacja w RADIUS Filtr
Zasilanie	100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Rozmiar ramki Jumbo	12
Waga	3.81
Funkcje L2	Ograniczanie IGMP Filtrowanie IGMP Statyczna transmisja multimediami
Wymiary	441 x 270 x 44 mm
Uwaga	CE+WEEE
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP56	Brak
Bufor pakietów	2
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	24
Liczba portów PoE+	Brak
VLAN	Statyczne sieci VLAN/dynamiczne sieci VLAN 802.1Q: 1K/4K Obsługa identyfikatorów VLAN do 4K Niezależne uczenie się sieci VLAN (IVL) VLAN oparty na portach Głosowa sieć VLAN Trunking VLAN
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Prędkość przekazywania (Mpps)	178.5
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	2
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	4
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L2
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	SMART

Opis produktu

Seria XMG1930 to rodzina inteligentnych zarządzanych przełączników Multi-Gigabit Lite-L3, obejmująca 2 modele, z opcjami z i bez zasilania PoE. Oprócz swoich gęsto upakowanych dwudziestu czterech portów 2.5G, które pełnią rolę wydajnego przełącznika dostępu do aktualizacji z standardowej sieci gigabitowej, przełączniki oferują także cztery porty Multi-Gigabit 10G, aby rozszerzyć połączenie sieciowe do punktów dostępu WiFi 6/6E lub serwerów 10G, wraz z dwoma dodatkowymi portami światłowodowymi 10G, zapewniając rozszerzalność i odporność. Model z zasilaniem PoE, XMG1930-30HP, obsługuje



PS COMPUTER Sp. z o.o.

zarówno PoE+ jak i PoE++ z dużym budżetem mocy wynoszącym 700 W, oferując dużą elastyczność do wdrożenia punktów dostępu WiFi 6/6E oraz WiFi 7; natomiast model bez zasilania PoE, XMG1930-30, jest idealny dla dostawców usług internetowych o wysokich prędkościach do przesiadki z tradycyjnych prędkości 1G/2.5G dla każdego użytkownika.