

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-xmg1930-30hp-24-port-2-5gbe-smart-managed-layer-2-poe-700w-22xpoe-8xpoe-p-308882.html>



Przełącznik XMG1930-30HP, 24-port 2.5GbE Smart Managed Layer 2 PoE 700W 22xPoE+/8xPoE++ Switch with 4 10GbE and 2 SFP+ Uplink

Cena brutto	5 900,99 zł
Cena netto	4 797,55 zł
Numer katalogowy	NUZYXSZ24P00023
Kod producenta	XMG1930-30HP-ZZ0101F
Kod EAN	760559129422
Funkcje L2	Ograniczanie IGMP Filtrowanie IGMP Statyczna transmisja multimediami
Port konsoli	Nie
VLAN	Statyczne sieci VLAN/dynamiczne sieci VLAN 802.1Q: 1K/4K Obsługa identyfikatorów VLAN do 4K Niezależne uczenie się sieci VLAN (IVL) VLAN oparty na portach Głosowa sieć VLAN Trunking VLAN
Wentylator (switch)	Nie
Liczba portów SFP56	Brak
Zastosowanie (switch)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Wymiary	441 x 330 x 44 mm
Możliwość łączenia w stos	Tak
Zasilanie	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Liczba portów SFP+	Brak
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3an 10G BASE-T Ethernet IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T/5GBASE-T IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.3bt (60 W) PoE over 4 pair IEEE 802.3x flo
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Pobór mocy	864.1
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000

Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Liczba portów PoE+	Brak
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	587922.31
Bufor pakietów	2
Przepustowość (switche Gbps)	240
Uwaga	CE+WEEE
Rozmiar ramki Jumbo	12
Warstwa przełączania (switche)	L2
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	24
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Liczba portów 10Gb	4
Waga	4.85
Liczba portów SFP	2
Bezpieczeństwo	802.1X Bezpieczeństwo portu Uwierzytelnianie MAC Statyczne przekazywanie adresów MAC SSL Statyczny ARP Gość VLAN Opcja PPPoE 82 PPPoE IA Ochrona procesora Certyfikat SHA2 HTTPS Uwierzytelnienie logowania przez RADIUS Autoryzacja w RADIUS Filtrowanie pakie
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	24
Certyfikaty	LVD BSMI Safety EMC FCC Part 15 (Class A) CE (Class A) BSMI EMC RoHS
Prędkość przekazywania (Mpps)	178.5
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	SNMP v1, v2c, v3 SNMP trap group RMON (1, 2, 3, 9) Syslog (IPv4/v6)* IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1AB LLDP-MED Custom default
Liczba portów COMBO	Brak
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Klasa przełącznika	SMART

Opis produktu

- Obsługa technologii Multi-Gigabit w kombinacjach 2,5G i 10G zapewnia elastyczność w przypadku wdrożeń Multi-Gig o dużej gęstości
- Główne porty obsługują prędkość do 2,5G, co sprawia, że Switch jest idealnym rozwiązaniem dla dostawców usług szybkiego Internetu, umożliwiającym każdemu użytkownikowi przejście z tradycyjnego 1G/2.5G



-
- Ekosystem Nebula oferuje ujednoliconą obsługę sieci w chmurze, od sieci przewodowej, bezprzewodowej i bramy bezpieczeństwa
 - Uzyskaj dostęp do pełnego zestawu funkcji dostępnych od pierwszego dnia zakupu i zarządzaj nim za pośrednictwem lokalnego internetowego interfejsu GUI