

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-xs3800-28-28x10gbe-l2-nebula-flex-pro-1y-ncc-p-238674.html>

Przełącznik XS3800-28 28x10GbE L2+ Nebula Flex Pro 1Y NCC



Cena brutto	15 943,99 zł
Cena netto	12 962,59 zł
Numer katalogowy	NUZYXSS28000005
Kod producenta	XS3800-28-ZZ0101F
Kod EAN	4718937600960
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów COMBO	8
Liczba portów 10/100 Mbps	4
Liczba portów SFP+	16
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	8
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Warstwa przełączania (switche)	L2+
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Pozostałe funkcje	Narzędzie ZON Odkrycie przełączników, punktów dostępu i bram Zykel Konfiguracje scentralizowane i wsadowe Konfiguracja IP Odnowienie IP Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia Ponowne uruchomienie urządzenia Lokalizowanie urządzenia Dostęp do interne
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	656.274
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Samodzielne zarządzanie przez interfejs WWW Zarządzanie chmurą przez Nebula Control Center* iStacking interfejs sieciowy Zarządzanie przez konsolę, telnet, SNMP Aktualizacja oprogramowania przez FTP Zdalna aktualizacja oprogramowania przez FTP/Web Zapisyw

Pobór mocy	86.97
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3z 1000BASE-X* IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet* IEEE 802.3an 10G BASE-T Ethernet* IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber* IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T Ethernet* IEEE 802.3az EEE support* IEEE 802.3x flow control IEEE 802.1p CoS support* IEEE 8
Bezpieczeństwo	802.1x* Port security* MAC authentication* Layer 2 MAC filtering Layer 3 IP filtering Layer 4 TCP/UDP socket filtering BPDU transparency Static MAC forwarding Multiple RADIUS servers* Multiple TACACS+ servers 802.1x VLAN and bandwidth assignment by RADIUS
Zasilanie	Podwójna moc 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Waga	4.81
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający Zestaw do montażu w stojaku
Wymiary	441 x 360 x 44 mm
Pozostałe parametry	Warunki Eksploatacyj Temperatura 0°C do 50°C/32°F do 122°F Wilgotność 10% do 95% (bez kondensacji) Składowanie Temperatura -40°C do 70°C/-40°F do 185°F Wilgotność 10% do 95% (bez kondensacji) Wydajność Zdolność przełączania (Gb/s) 560 Szybkość przekazywan
Gwarancja	24 mc.
QoS	Liczba kolejek sprzętowych na port: 8* Metoda kolejkowania 802.1p: SPQ/WRR/WFQ* Kontrola burzy: Broadcast, Multicast, Unknown Unicast (DLF)* Ograniczenie szybkości na podstawie portów (przychodzące/wychodzące): */64 kb/s Ograniczenie szybkości, na IP/TCP/
Funkcje L2	Multiemisja L2 (grupa) Śledzenie IGMP (v1, v2, v3)* IGMP podsłuchiwanie szybkiego wyjścia* Konfigurowalny zegar i priorytet IGMP snooping Statystyki podsłuchiwania IGMP* Ograniczanie IGMP* Obsługa MVR Filtrowanie IGMP* IGMP szpieguje natychmiastowy urlop*
Obsługa ramek Jumbo	Nie

Opis produktu

Najnowszy przełącznik do agregacji 10G Wyjątkowa elastyczność dla twojej sieci

Zarządzaj po swojemu!

- XS3800-28 dołącza do rodziny Zyxel NebulaFlex Pro i umożliwia łatwe przełączanie za pomocą kliku kliknięć pomiędzy trybami samodzielnego zarządzania i intuicyjnej platformy do zarządzania w chmurze Nebula z jednorocznym pakietem 1-YEAR Pro Pack.

Elastyczna konstrukcja portów

- XS3800-28 oferuje maksymalnie 24 światłowodowe porty 10Gbps lub 12 miedzianych portów 10Gbps, które zapewniają najbardziej elastyczne dostosowanie sieci.

Potencjał przełącznika szkieletowego

- XS3800-28 jest dedykowany do agregacji sieci SMB lub sieci w sektorze edukacji, które wymagają architektury o niskiej wartości opóźnień i sieci szkieletowej 10G z obsługą dużej liczby urządzeń oraz podstawową funkcjonalnością routingu.

Zaprojektowane do pracy długodystansowej

- Wysoka jakość konstrukcji sprzętowej to sposób, w jaki Zyxel wyróżnia się na tle konkurencji. Gwarantujemy stabilność i długowieczność modelu XS3800-28 w twojej sieci.