

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-xsm4328fv-24xsf28-4xsf28-p-294566.html>

Przełącznik XSM4328FV 24xSFP+ 4xSFP28



Cena brutto	17 036,99 zł
Cena netto	13 851,21 zł
Numer katalogowy	NUNTGSSZ24435003
Kod producenta	XSM4328FV-100NES
Kod EAN	606449161397
Certyfikaty	CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, C
Bezpieczeństwo	Successive Tiering (DOT1X; MAB; Captive Portal) DHCP Snooping Dynamic ARP Inspection IP Source Guard Network Storm Protection, DoS Broadcast, Unicast, Multicast DoS Protection Denial of Service Protection (control plane) Denial of Service Protection (data)
Wymagania środowiskowe	Temperatura otoczenia podczas pracy: 0° - 50°C Wilgotność otoczenia podczas pracy: 90% wilgotności względnej, bez kondensacji Temperatura przechowywania: - 20° - 70°C Wilgotność przechowywania: 95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Waga	6.25
Akcesoria w zestawie	M4350-24F4V (XSM4328FV) Przewód zasilający Kabel USB konsoli typu C Standardowy zestaw wsporników do montażu w szafie typu Rack Zestaw dłuższych wsporników do montażu wpuszczanego 4 x Gumowe podnóżki do montażu na blacie stołu Podręcznik instalacji
Uwaga	CE+WEEE
Wymiary	440 x 43.2 x 400 mm
Liczba portów SFP28	4
Pozostałe parametry	Porty zarządzania: RJ-45 Port

	konsolowy USB-C 2 x USB-A
Funkcje L3	L3 Services - Multicast Routing: IGMP Proxy MLD Proxy Any Source Multicast (ASM) Source Specific Multicast (SSM) Multicast streams routing between subnets, VLANs Multicast static routes (IPv4, IPv6) Neighbor discovery PIM-DM (Multicast Routing - dense mod
VLAN	Static Dynamic Voice MAC GVRP/GMRP Double VLAN mode Private VLANs
Rozmiar ramki Jumbo	12
QoS	Auto-VoIP Access Lists: L2 MAC, L3 IP and L4 Port ACLs Ingress Egress Time-based 802.3ad (LAG) for ACL assignment Binding ACLs to VLANs ACL Logging Support for IPv6 fields DiffServ QoS: Edge Node applicability Interior Node applicability 802.3ad (LAG) for
Funkcje L2	IEEE 802.1Q VLAN Tagging Auto-Trunk Protocol Based VLANs: IP subnet; ARP; IPX Subnet based VLANs MAC based VLANs Voice VLAN Private Edge VLAN Private VLAN IEEE 802.1x Guest VLAN RADIUS based VLAN assignment via .1x RADIUS based Filter ID assignment via
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	32
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Prędkość przekazywania (Mpps)	505.92
Liczba portów SFP+	24
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	4000
Możliwość łączenia w stos	Tak
Liczba portów 10Gb	24
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L3
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Tak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	680
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)

Zarządzanie, monitorowanie,
konfiguracja

**Management ACL (MACAL), Max
Rules: 64 Out of band
Management Radius accounting
TACACS+ Malicious Code
Detection**

Pobór mocy

240

Opis produktu

M4350-24F4V Przełącznik zarządzalny 24xSFP+ i 4xSFP28 25G (XSM4328FV)

- 24 porty 10GBASE-X SFP+ z 4 25GBASE-X SFP28 łączy uplink
- Wewnętrzny zasilacz 240 W.
- Jedno gniazdo do zasilania modułowego (redundancja 1+1)
- Można użyć dowolnego APS350Wv1, APS600Wv2, APS920Wv1 lub APS2000Wv1
- Układanie wirtualnych obudów zapewnia nieprzerwane przekazywanie (NSF) i bezbłędne przełączanie awaryjne
- Zestaw funkcji warstwy 3 zawiera routing statyczny, oparty na zasadach i dynamiczny
- NETGEAR IGMP Plus, interfejs użytkownika AV i kontroler włączania przyspieszają instalację AV
- Ograniczona dożywotnia gwarancja na sprzęt firmy NETGEAR ProSAFE
- Dożywotnia usługa wymiany sprzętu następnego dnia roboczego.

Moc i przepustowość

Platforma do łączenia w stos od jednego Gigabit do 100 Gigabit, wszystko w zakresie 15,75 cali (40 cm) głębokości.

Przełomowy interfejs graficzny AV

Uproszczony interfejs użytkownika ułatwia przypisywanie profili konfiguracyjnych do każdego portu.

Multicast w jednej chwili

NETGEAR IGMP Plus zapewnia funkcjonalność multemisji od razu po wyjęciu z pudełka dla większości aplikacji AV over IP.

Elegancki, cichy design

Mniejszy hałas wentylatora i ucha montażowe dołączone do montażu w szafie serwerowej.

Konfiguracja automatyczna

Funkcja Auto-trunk i auto-LAG automatycznie łączy się z innymi przełącznikami M4350 (i M4250).

Szybka, łatwa konfiguracja dla profesjonalistów AV

Uproszczony interfejs umożliwia przypisanie domyślnych ustawień AV lub profili AV określonych przez użytkownika do poszczególnych portów za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Skup się na wydarzeniu, a nie na hałasie wentylatora

Większość modeli ma tryb cichy, który znacznie zmniejsza hałas wentylatora.

Przeznaczony do AV OVER IP zaraz po wyjęciu z pudełka

Dzięki wbudowanemu protokołowi NETGEAR IGMP Plus nie jest wymagana żadna konfiguracja, aby zapewnić bezproblemowe przesyłanie obrazu przez IP. Włącz multicasting zaraz po wyjęciu z pudełka.