

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-xsm4340cv-36x10ge-poe-4xsfp28-p-294568.html>

Przełącznik XSM4340CV 36x10GE PoE++ 4xSFP28



Cena brutto	35 194,99 zł
Cena netto	28 613,81 zł
Numer katalogowy	NUNTGSZ40435000
Kod producenta	XSM4340CV-100NES
Kod EAN	606449165104
Możliwość łączenia w stos	Tak
Akcesoria w zestawie	M4350-36X4V (XSM4340CV) Przewód zasilający Kabel USB konsoli typu C Standardowy zestaw wsporników do montażu w szafie typu Rack Zestaw dłuższych wsporników do montażu wpuszczanego 4 x Gumowe podnożki do montażu na blacie stołu Podręcznik instalacji
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	36
Wymagania środowiskowe	Temperatura otoczenia podczas pracy: 0° - 45°C Wilgotność otoczenia podczas pracy: 90% wilgotności względnej, bez kondensacji Temperatura przechowywania: - 20° - 70°C Wilgotność przechowywania: 95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Certyfikaty	CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, C
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Management ACL (MACAL), Max Rules: 64 Out of band Management Radius accounting TACACS+ Malicious Code Detection
QoS	Auto-VoIP Access Lists: L2 MAC, L3 IP and L4 Port ACLs Ingress Egress Time-based 802.3ad (LAG) for ACL assignment Binding ACLs to VLANs ACL Logging Support

	for IPv6 fields DiffServ QoS: Edge Node applicability Interior Node applicability 802.3ad (LAG) for
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
VLAN	Static Dynamic Voice MAC GVRP/GMRP Double VLAN mode Private VLANs
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Liczba portów SFP28	4
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Wentylator (switche)	Tak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Pozostałe parametry	Podstawowy budżet PoE: 280 W Porty zarządzania: RJ-45 Port konsolowy USB-C 2 x USB-A
Wymiary	440 x 43.2 x 400 mm
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	4000
Waga	7.33
Prędkość przekazywania (Mpps)	684.48
Bezpieczeństwo	Successive Tiering (DOT1X; MAB; Captive Portal) DHCP Snooping Dynamic ARP Inspection IP Source Guard Network Storm Protection, DoS Broadcast, Unicast, Multicast DoS Protection Denial of Service Protection (control plane) Denial of Service Protection (data)
Bufor pakietów	64
Pobór mocy	750
Funkcje L2	IEEE 802.1Q VLAN Tagging Auto-Trunk Protocol Based VLANs: IP subnet; ARP; IPX Subnet based VLANs MAC based VLANs Voice VLAN Private Edge VLAN Private VLAN IEEE 802.1x Guest VLAN RADIUS based VLAN assignment via .1x RADIUS based Filter ID assignment via
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Rozmiar ramki Jumbo	12
Przepustowość (switche Gbps)	920
Funkcje L3	L3 Services - Multicast Routing: IGMP Proxy MLD Proxy Any Source Multicast (ASM) Source Specific Multicast (SSM) Multicast streams routing between subnets, VLANs Multicast static routes (IPv4, IPv6) Neighbor discovery PIM-DM (Multicast Routing - dense mod

Port konsoli	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L3
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Liczba portów 10Gb	36

Opis produktu

M4350-36X4V 36x10G/Multi-Gig PoE++ (podstawa 280 W, do 1760 W) i przełącznik zarządzalny 4xSFP28 25G XSM4340CV

- 36 portów 10G / Multi-Gig PoE++ z 4 25GBASE-X SFP28 łączy uplink
- Wewnętrzny zasilacz 750W zapewnia 280W budżetu PoE
- Jedno gniazdo do zasilania modułowego (redundancja 1+1 i/lub udział EPS)
- Można użyć dowolnego APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2 lub APS2000Wv2
- Budżet PoE może osiągnąć 1 760W, gdy nadmiarowy budżet PoE pozostaje 280W
- Układanie wirtualnych obudów zapewnia nieprzerwane przekazywanie (NSF) i bezbłędne przełączanie awaryjne
- Zestaw funkcji warstwy 3 zawiera routing statyczny, oparty na zasadach i dynamiczny
- NETGEAR IGMP Plus, interfejs użytkownika AV i kontroler włączania przyspieszają instalację AV
- Ograniczona dożywotnia gwarancja na sprzęt firmy NETGEAR ProSAFE
- Dożywotnia usługa wymiany sprzętu następnego dnia roboczego

Moc i przepustowość

Platforma dołączenia w stos od jednego Gigabit do 100 Gigabit, wszystko w zakresie 15,75 cali (40 cm) głębokości.

Przełomowy interfejs graficzny AV

Uproszczony interfejs użytkownika ułatwia przypisywanie profili konfiguracyjnych do każdego portu.

Multicast w jednej chwili

NETGEAR IGMP Plus zapewnia funkcjonalność multemisji od razu po wyjęciu z pudełka dla większości aplikacji AV over IP.

Elegancki, cichy design

Mniejszy hałas wentylatora i ucha montażowe dołączone do montażu w szafie serwerowej.

Konfiguracja automatyczna

Funkcja Auto-trunk i auto-LAG automatycznie łączy się z innymi przełącznikami M4350 (i M4250).

Szybka, łatwa konfiguracja dla profesjonalistów AV

Uproszczony interfejs umożliwia przypisanie domyślnych ustawień AV lub profili AV określonych przez użytkownika do poszczególnych portów za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Skup się na wydarzeniu, a nie na hałasie wentylatora

Większość modeli ma tryb cichy, który znacznie zmniejsza hałas wentylatora.

Przeznaczony do AV OVER IP zaraz po wyjęciu z pudełka

Dzięki wbudowanemu protokołowi NETGEAR IGMP Plus nie jest wymagana żadna konfiguracja, aby zapewnić bezproblemowe przesyłanie obrazu przez IP. Włącz multicasting zaraz po wyjęciu z pudełka.